



DIGISPLITTER CE 2 S/T HD

Do 2-krotnej dystrybucji lub łączenia sygnałów satelitarnych, TV naziemnej, kablowej oraz radia. Rozdzielacz posiada przelotkę napięcia stałego.

EAN	Numer Artykułu
4019588079120	0000/7912

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przejsie napięcia stałego

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 4.5 dB (± 1)

950 - 1750 MHz : Typ. 5 dB ($\pm 1,5$)

1750 - 2150 MHz : Typ. 6 dB (± 2)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : Typ. 12 dB

950 - 1750 MHz : Typ. 12 dB

1750 - 2150 MHz : Typ. 10 dB

DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 2

Zakres częstotliwości : 5 ... 2400 MHz

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75 Ω

SEPARACJA

5 - 862 MHz : Typ. 22 dB (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz : Typ. 20 dB

1750 - 2150 MHz : Typ. 20 dB

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2-drożny rozdzielacz TV Sat