UNIX Quad LNB

Wysokiej jakości konwerter Quad do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami.

EAN	Numer Artykułu
4019588768048	76-4804-00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD
- Prosty i szybki montaż
- Bardzo niski współczynnik szumów
- Idealny dla instalacji z dwoma dekoderami TWIN
- Do 4 użytkowników
- Niski pobór prądu

ŚRODOWISKO

- Wilgotność powietrza : 10 ... 90 %
- Temperatura otoczenia : -30 ... 70 °C

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów : 0.1 dB

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1950 MHz
- Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1100 ... 2150 MHz

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,7 GHz
- Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75 GHz

LNB KONTROLA

- Wertykalny : 10.5 ... 14 V
- Horyzontalnie : 16 ... 19 V
- Przełącznik band : 22 kHz

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75 GHz
- Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6 GHz

DANE TECHNICZNE

- Wyjście : 4
- Wzmocnienie : 55 dB
- Impedancja : 75 Ω
- Średnica mocowania : 40 mm
- Typ złącza : Złącze F

ZASILANIE

- Zasilanie konwertera : 10.5 ... 19 V
- Pobór prądu : max. 180 mA