

Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPP6A6B90



Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pełnopowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Elementy obsługi :	Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	590
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 590 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	15,306
Masa brutto (kg) :	16,2
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	Czarny
Kolor ramki :	Czarny
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002801933
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane PPP6A6B90

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane czarny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła miękkie
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)
- Dzielony, ruszt żeliwny
- Moc i wymiary:
- Palniki gazowe: 4
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylne lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylne prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do innych rodzajów gazu należy sprawdzić, czy wymagane dysze są załączone do opakowania (jako akcesoria). W przypadku braku dysz, należy skontaktować się z serwisem.

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

Wposażenie dodatkowe

- Dysze na gaz płynny 3B/P (37mbar) dołączone

Serie | 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane
PPP6A6B90

