



Philips
Filtr wylotowy s-filter®

1 filtr wylotowy Allergy H13

Standardowe mocowanie s-filter®
Zatrzymuje ponad 99,95% kurzu

FC8038/01

Oryginalny wymienny filtr HEPA13 firmy Philips

Filtr HEPA13 wyłapuje ponad 99,95% drobnych cząsteczek kurzu

Filtr do odkurzacza Philips HEPA13 wyłapuje 99,95% drobnych cząsteczek kurzu, co zapewnia ochronę przed kurzem i czyste powietrze wolne od alergenów. Powietrze przechodzące przez filtr jest jeszcze czystsze niż powietrze w pomieszczeniu.

Philips Original accessories

- Standardowe mocowanie s-filter® ułatwiające wymianę
- Niezmywalny filtr
- Wysoka wydajność w przypadku wymiany co 12 miesięcy
- Filtr wylotowy Allergy H13 zapewniający doskonałą filtrację

PHILIPS

Dane techniczne

Zawiera

- Filtr wylotowy: 1

Odpowiednie dla

- Jewel: FC9050 – FC9079
- Performer: FC9150–FC9179, FC8680 – FC8682
- Performer Expert: FC8720 – FC8729
- PerformerPro: FC9180 – FC9199
- Performer Ultimate: FC8921 – FC8925, FC8941 – FC8957
- PowerPro: FC8760 – FC8770

- SilentStar: FC9300 – FC9319
- PowerPro Expert: FC9712–FC9714, FC9720–FC9725
- Marathon Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – FC9924
- PowerPro Ultimate: FC9911 – FC9912, FC9919 – FC9934
- Performer Silent z serii 7000: FC8741 – FC8745, FC8779 – FC8786
- Marathon: FC9200 – FC9225

Zalety

Filtr wylotowy Allergy H13



Filtr Allergy H13 wyłapuje ponad 99,95% drobnych cząsteczek kurzu, które inne filtry po prostu wypuszczają z powrotem do powietrza w domu. Zatrzymuje drobne cząsteczki, takie jak pyłki i roztocza, które mogą wywoływać objawy alergii i astmy. Filtr należy wymieniać raz w roku.

Standardowe mocowanie s-filter®

s-filter® to standardowy filtr wylotowy, który jest szeroko dostępny i łatwo rozpoznawalny dzięki charakterystycznemu logo. Pasuje do wielu odkurzaczy firmy Philips oraz do odkurzaczy firm Electrolux, AEG, Volta i Tornado.

Wymieniaj co 12 miesięcy



W celu uzyskania optymalnej wydajności i filtracji zalecana jest wymiana filtra co 12 miesięcy.

Brak możliwości mycia

Filtr nie wymaga mycia. Jego okres eksploatacji wynosi 1 rok — po jego upływie należy wymienić filtr. Mycie filtra może doprowadzić do jego uszkodzenia.

