Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah

Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.

1 Technologia pokazująca aktualny stan baterii

- Wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas do pełnego naładowania oraz aktualny poziom naładowania.

2 Wymienna bateria 18 V

- Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.

3 Szybka ładowarka 18 V

- Ładuje wymienny akumulator 18 V/5,0 Ah Kärcher do 80% w 94 minuty.

4 Bateria litowo-jonowa

- Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem pamięci.

Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah, 2.445-063.0, 2022-02-17

Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah

Dane techniczne

Numer katalogowy		2.445-063.0
Kod EAN		4054278650371
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	**V**	18
Wydajność	**Ah**	5
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	**min.**	94 / 143
Moc znamionowa	**A**	2,5
Zasilanie do ładowarki	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Waga	**kg**	1,39
Waga z opakowaniem	**kg**	1,82
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	184 × 133 × 147

Wyposażenie standardowe

Akumulator	Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

ZESTAW: SZYBKA ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 5.0 AH
2.445-063.0

1

2

3

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akumulatory									
Bateria 18 V / 5.0 Ah	1	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	■
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.