

KS89POE

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , Coloniale, Kremowy, 90 cm, A



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 90 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Kod EAN: 8017709211882

LINIA WZORNICZA

Kolor: Kremowy • Linia wzornicza: Coloniale • Design: Kominowy • Wykończenie komponentów: Postarzany mosiądz • Materiał: Emaliowany • Typ stali nierdzewnej: Szczotkowana

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak

STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Pokręta: Coloniale • Liczba pokręteł: 2 • Kolor pokręteł: Mosiądz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 3000 °K •
Maksymalna objętość: 820 m³/h • Moc silnika: 275 W • Liczba filtrów: 3 • Filtr przeciwtłuszczowy: Stal nierdzewna • Minimalna odległość od płyty gazowej: 750 mm • Średnica komin: 150 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEhood): 55 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 31 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 90.9 lux/W • Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): 80.1 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 331 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 547 m³/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): 788 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 52 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 63 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 71 dB(A) • Współczynnik upływu czasu (f): 0.9 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEL - piekarnik główny: 51.9 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 406 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 449 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 164 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle): 200 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 63 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 277 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 331 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Moc (W): 199 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 439 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Moc (W): 231 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 547 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Moc (W): 260 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 788 m³/h • Poziom hałas (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Moc (W): 280 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 900x899x480 • Szerokość (mm): 899 mm • Głębokość (mm): 480 mm • Wysokość (mm): 900 mm •

Waga netto (kg): 19.300 kg

OPTIONAL

FLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

