

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB66DM50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1225 : Przewód wywiewowy

DHZ1235 : Przewód wywiewowy

DWZ0DX0U0 : Zestaw do recyrkulacji powietrza

DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- **Wyjątkowo cichy:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Panel TouchSelect:** Szybki, dotykowy wybór ustawień okapu.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne

Dane techniczne

Klasyfikacja : Wall-mounted

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm

Wysokość komina : 583-912/583-1022 mm

Wysokość urządzenia, bez komina : 53 mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 11,4 kg

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 368 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 441 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 337 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 605 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 60 dB(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm

Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia

Kod EAN : 4242005051038

Moc przyłączeniowa (W) : 220 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Wall-mounted



4 242005 051038

Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB66DM50

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 48.1 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 242 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
max. tryb norm. 368 m³/h, intensywny 605 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 60dB(A) re 1 pW
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB66DM50

