


AKUMULATOROWA LAMPA WARSZTATOWA

Cordless lwd working



DED6907H

- SMD LED** 96X SMD LED
- IP54 IK07** Klasa szczelności i odporności mechanicznej
Protection & mechanical protection class
- DC 25W 2250 lumens** **AC 45W 4000 lumens** Moc i strumień świetlny
Nominal power and nominal luminous flux
- 60%** Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego
Lamp warm-up time up time to 60%
- 18V DC** **230V AC** Napięcie
Voltage
- 50000h** Okres trwałości lampy
Nominal life time
- 6500K** Temperatura barwowa
Color temperature
- ON OFF 15000 x** Liczba cykli włącz / wyłącz
Number of switching cycles
- 120°** Nominalny kąt promieniowania
Nominal beam angle
- 3** Hak umożliwiający zawieszenie lampy
Hook for hanging on the lamp
- CRI Ra > 80** Współczynnik oddawania barw
Color rendering
- Regulowana głowica lampy**
Adjusted lamp head
- +40 °C -10** Temperatura użytkowania
Operating temperature
- 1,5 m** Długość przewodu
Cable length
- AL PP** Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
Aluminium die casting body + plastic body



18V 230V **X96 SMD LED** **25 45 W** **2250 4000 LM** **6500K** **3**



AKUMULATOR I ŁADOWNICA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU – DO ODDZIELNEJ KOMPLETACJI.
THE BATTERY WITH THE CHARGER IS AVAILABLE IN A SEPARATE SALE.

ZAWARTY W ZESTAWIE ADAPTER UMOŻLIWIAJĄCY MOCOWANIE LAMPY NA STATYWIE/
INCLUDED IN SET ADAPTOR FOR FIXING ON THE STANDS:
DED6908, DED6909.

M8

Art. Nr **DED6907H**



Opakowanie zbiorcze
Collective packing

Opakowanie detaliczne
Unit packing



11



4



L: 66
H: 30
W: 26,5



5 902628 690715