

**Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
DIB98JQ50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ5385 : Zestaw do recyrkulacji powietrza

DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap wyspowy: wygodny system montażu -
doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej
wyspy**

- **Czujnik PerfectAir:** automatyczne sterowanie wyciągiem dla najwyższej wydajności przy niskim hałasie.
- **Niezwykłe cichy:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **EcoSilence Drive™:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej

Dane techniczne

Klasyfikacja : Island/Ceilling

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm

Wysokość komina : 698-878/698-998 mm

Wysokość urządzenia, bez komina : 46 mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 31,0 kg

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 445 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu

zamkniętym : 457 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 353 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 867 m³/h

Ilość lamp : 4

Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) : 54 dB(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm

Materiał filtra przeciwłuszczonego : Stal szlachetna z
możliwością mycia

Kod EAN : 4242005099061

Moc przyłączeniowa (W) : 166 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Island



4 242005 099061

Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50

Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

Wariant:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.9 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 44/54 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 423 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
max. tryb norm. 445 m³/h, intensywny 867 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 54 dB(A) re 1 pW
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty z modułem CleanAir (HxWxD):
812-1044 x 898 x 600 mm
- Parametry przyłącza: 166 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50

