

iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna LC97BIP50



A



Okap kominowy wyjątkowo wydajny i doskonały dla Twojej kuchni.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Niewiarygodnie cichy – Cichy okap, który zapewnia spokój w Twojej kuchni.
- ✓ Tryb intensywny pomaga usunąć szczególnie mocne zapachy.
- ✓ Wygodne sterowanie mocą i oświetleniem dzięki touchControl

Wypożyczenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Wall-mounted
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm
Wysokość komina : 582-908/568-1018 mm
Wysokość urządzenia, bez komina : 46 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto (kg) : 19,4 kg
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 427 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 442 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 343 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 702 m³/h
Ilość lamp : 3
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW) : 55 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza : 150 / 120 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003827277
Moc przyłączeniowa (W) : 145 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji : Wall-mounted

Wypożyczenie dodatkowe

LZ53450	Zestaw do recyrkulacji powietrza
LZ12265	Przewód wywiewowy
LZ00XXP00	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)



4 242003 827277

iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna LC97BIP50

Wyposażenie

Wariant:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 33.8 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl wyświetlacz 7-segmentowy
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Funkcja Boost
- Łatwa w utrzymaniu czystości Wewnętrzna ramka
- Funkcja Dimm
- softLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 3 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 359 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Metalowy filtr przeciwłuszczonego do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- System mocowania do ściany
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 427 m³/h, intensywny 702 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 55dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 66 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzącą

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 614-954 x 898 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym 795-1139 x 898 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Parametry przyłącza: 145 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Stal szlachetna
LC97BIP50

Rysunki wymiarowe

