



## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Model WT-1040S/ WT-1040SB			
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	74,37	m <sup>3</sup> /min
Moc wentylatora	P	40,40	W
Wartość eksploatacyjna	SV	1,84	(m <sup>3</sup> /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,44	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L <sub>WA</sub>	53,61	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	2,27	m/sec
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	IEC 60879		
Dodatkowych informacji udziela	RAVANSON LTD Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk		

Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	74,37	m <sup>3</sup> /min
Fan power input	P	40,40	W
Service Value	SV	1,84	(m <sup>3</sup> /min)/W
Standby mode power consumption	P <sub>SB</sub>	0,44	W
Fan sound power level	L <sub>WA</sub>	53,61	dB(A)
Maximum air velocity	c	2,27	m/sec
Measurement standard for service value	IEC 60879		
Contacts details for obtaining more information	RAVANSON LTD Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk		