

Gotowanie

HIXI 64700 UF

EAN: 8690842469473

- Rodzaj płyty: Indukcyjna
- Liczba poziomów gotowania: 9
- Typ wyświetlacza: LED Display – Nova (Direct Acces Slider)
- Kolor: Czarny

KLUCZOWE CECHY

- Cicha praca: Standardowa wentylacja, mniej hałasu
- Wydajna wentylacja: Większa wydajność wentylacji
- Zarządzanie energią: Łatwe ustawianie maksymalnego zużycia energii

HIXI 64700 UF

Specyfikacja Techniczna

Kluczowe cechy

- Szerokość: 60 cm
- Głębokość: 52 cm
- Konfiguracja palników: 4 pola indukcyjne (1 strefa IndyFlex™)
- IndyFlex®: Tak
- Liczba poziomów gotowania: 9
- SAP Code: 7757183603
- Product Series: bPRO 700

Technologie

- Rodzaj płyty: Indukcyjna
- IndyFlex®: Tak
- Szybkie nagrzewanie Booster: Tak
- Typ wyświetlacza: LED Display – Nova (Direct Acces Slider)
- Zarządzanie mocą - Power Management: Tak

Design

- Design płyty podpalnikowej: Szkło

Szczegóły strefy gotowania

- Konfiguracja palników: 4 pola indukcyjne (1 strefa

- Wysokość: 22,3 cm
- Rodzaj płyty: Indukcyjna
- Indylflex+®: Induction Hob Extractor
- Typ wyświetlacza: LED Display – Nova (Direct Acces Slider)
- Kolor: Czarny
- EAN Code: 8690842469473
- Całkowita moc elektryczna: 7400 W

- Indylflex+®: Induction Hob Extractor
- Kolor: Czarny
- Funkcja pauzy Stop & Go: Tak
- EasyFit: Tak
- Timer: Tak

- Liczba poziomów gotowania: 9

IndyFlex™)

- Przedni lewy: 180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)
- Front-right Zone: 180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)
- Tylny lewy: 180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)
- Tylny prawy: 180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik ciepła resztkowego: Tak
- System ochrony przeciwprzepięciowej: Tak
- Automatyczne wyłączenie: Tak
- Blokada rodzicielska: Tak

Wydajność i zużycie

- Całkowita moc elektryczna: 7400 W
- Napięcie: 380-415 2N~
- Częstotliwość: 50 Hz

Wymiary i waga

- Wysokość: 22,3 cm
- Szerokość: 60 cm
- Głębokość: 52 cm
- Waga: 19,9 kg
- Wysokość z opakowaniem: 36 cm
- Szerokość z opakowaniem: 95 cm
- Głębokość z opakowaniem: 83 cm
- Waga z opakowaniem: 30 kg
- Wymiary wnętrza (WxSZxD) (mm): h×560×490

* w skali od A +++ (najwyższa sprawność) do D (najniższa sprawność)