

INSTRUKCJA MONTAŻU

BATERII KUCHENNYCH

UWAGA: Przed montażem przepłukać instalację hydrauliczną

Zalecenia montażowe:

1. Montaż baterii należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
2. Do montażu używać kluczy nie zaciskających się, o gładkich powierzchniach szczęk.
3. W celu zapewnienia długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii wymaga się wyposażenia instalacji wodociągowej w zawory kątowe z filtrami.
4. Bateria przeznaczona jest do instalowania w sieci wodociągowej o maksymalnym ciśnieniu 5.0 bar i temperaturze maksymalnej 80°C

Montaż baterii ściennych:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić krzywki do instalacji G ½" używając do uszczelnienia taśmę teflonową.
3. Dostosować rozstaw krzywek do rozstawu mocowań baterii. Bateria powinna znajdować się w poziomie.
4. Nakręcić rozetki maskujące na krzywki.
5. Ułożyć uszczelki ½" w gniazdach baterii.
6. Zamontować baterię do krzywek.
7. Otworzyć zawory zasilające.
8. Otworzyć przepływ wody przez baterię poprzez podniesienie dźwigni mieszacza w górę.

Montaż baterii stojących 1-otworowych:

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Wkręcić ręcznie znajdujące się w opakowaniu wężyki w korpus baterii.
3. Wkręcić śruby z gwintem dwustronnym lub tuleję montażową w korpus baterii.
4. Ułożyć uszczelkę w korpusie baterii (montowaną między baterią a umywalkę/zlew).
5. Ustawić baterię w otworze umywalki/zlewozmywaka.
6. Założyć podkładkę gumową od dołu baterii.
7. Nakręcić nakrętki na śruby/tuleję na gwint.
8. Podłączyć wężyki do zaworów odcinających.
9. Otworzyć zawory odcinające
10. Sprawdzić przepływ wody

KERNAU

— Witaj w domu —