


USER MANUAL

52-067 - SECTOR SPRINKLER EXPERT TT IDEAL™



CELL-FAST Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
info@cellfast.com.pl
www.cellfast.com.pl



POLSKI

52-067 - ZRASZACZ OSCYLACYJNY EXPERT TT IDEAL™

Przeznaczenie: do nawadniania ogrodu. **Zastosowanie:** praca w ogrodzie, podlewanie. **Miejsce instalacji:** na zewnątrz. **Pozioma robocza:** wg rysunku. **Czynnik roboczy:** woda, maks. temp. 40°C. **Zastosowane dyrektywy i normy:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **DANE TECHNICZNE:** Min. ciśnienie robocze: 2 bar (29 psi). Maks. ciśnienie robocze: 6 bar (87 psi). **Zakres temp. roboczych:** 5°C do 50°C. **Obszar zraszania:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Przepływ:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **OPIS PRODUKTU (rys. A):** [1] Głowica zraszacza z regulatorem kąta obrotu, [2] podstawa zraszacza, [3] przyłącze wody. **INSTRUKCJE OGÓLNE:** Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego użytkownika. **UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:** Ten produkt został opracowa-

ny do użytku prywatnego - nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub racji niewłaściwej obsługi czy montażu. Należy nadzorować dzieci, aby być pewnym, że nie będą bawić się produktem. **BEZPIECZEŃSTWO:** Nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne! Nie kierować strumienia wody na osoby i zwierzęta! Nie jest to punkt poboru wody pitnej! Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego! **OCHRONA ŚRODOWISKA:** Zużyte urządzenia zawierają surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. **URUCHOMIENIE (rys. B):** Ustawić zraszacz w miejscu, w którym chcemy przeprowadzić zabieg podlewania uwzględniając zasięg urządzenia. Podłączyć wodę za pomocą węża zakończonych szybkozłączem. Odkręcić kran. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany zakresu zraszania dokonać regulacji. **REGULACJA (rys. C):** Urządzenie posiada regulację zasięgu zraszania, powierzchnię zraszania oraz możliwość wyboru strumienia zraszania. Regulacji dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej funkcji głowicy zraszającej. **KONSERWACJA:** Produkt nie wymaga konserwacji. **ZAKOŃCZENIE PRACY:** Zakręcić kran. **USUWANIE USTEREK:** W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym działaniem urządzenia (za mały obszar zraszania) należy: sprawdzić czy urządzenie nie jest zanieczyszczone; sprawdzić ciśnienie zasilające; sprawdzić wąż zasilający. **NAPRAWA:** Jeżeli działania wymienione w punkcie **USUWANIE USTEREK** nie prowadzą do prawidłowego ponownego uruchomienia, należy skontaktować się z producentem w celu przeprowadzenia kontroli. Ingerencje osób nieuprawnionych prowadzą do wygaśnięcia roszczeń. **PRZECHOWYWANIE:** Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym, zamkniętym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. **GWARANCJA:** W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora produktów producenta. Jakikolwiek usterki produktu usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Urządzenie w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych dyrektyw UE, norm bezpieczeństwa UE oraz norm dotyczących konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzania niezgodnych z nami zmian urządzenia.

Model: 52-067 - Zraszacz oscylacyjny EXPERT TT IDEAL™

Zastosowanie: Sterowanie nawadnianiem

Obowiązujące dyrektywy UE: 2006/42/WE, EN ISO 12100

Producent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Osoba upoważniona: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



БЪЛГАРСКИ

52-067 - ОСЦИЛИРАЩ РАЗПРЪСКВАЧ EXPERT TT IDEAL™

Предназначение: за градинско напояване. **Приложение:** градинарство, поливане. **Местоположение на инсталацията:** навън. **Работна позиция:** според чертежа. **Работен медиум:** вода, макс. температура 40°C. **Приложени директиви и стандарти:** 2006/42 / ЕС, EN ISO 12100. **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:** Минимално работно налягане: 2 bar (29 psi). Макс. работно налягане: 6 bar (87 psi). **Работен температурен диапазон:** 5°C до 50°C. **Поливна площ:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Поток:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА (Фиг. А):** [1] Разпръскваща глава с регулатор на ъгъла на въртене, [2] основа на разпръсквача / корпус, [3] водопроводна връзка. **ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ:** Преди първото използване на продукта, прочетете инструкцията за експлоатация, следвайте указанията и я запазете за последваща справка или следващия потребител. **УПОТРЕБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО:** Този продукт е разработен за битова употреба и не е предназначен за промишлени нужди. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилното използване на устройството или поради неправилна експлоатация или монтаж. Децата трябва да

бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с продукта. **БЕЗОПАСНОСТ:** Никога не насочвайте водна струя върху електрически уреди! Никога не насочвайте водна струя върху хора или животни! Това не е кран за питейна вода! Не превишавайте максималното работно налягане! **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:** Използваните уреди съдържат рециклируеми материали, които трябва да бъдат предавани за утилизация. **ПУСКАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ (Фиг. В):** Поставете разпръсквача на мястото, където желаете да поливате, като вземете предвид обхвата на устройството. Свържете водата с маркуч, завършен с бърза връзка. Пуснете водата. Ако имате нужда от промяна на обхвата на разпръсквача, регулирайте. **РЕГУЛАЦИЯ (Фиг. С):** Устройството е оборудвано с регулируем обхват на пръскането, поливането, повърхността и възможност за избор на поток на разпръскване. Регулацията се извършва чрез избор на подходящата функция на разпръсквача: глава. **ПОДДРЪЖКА:** Продуктът не изисква поддръжка. **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА:** Спрете водата в крана. **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ:** В случай на проблеми с правилното функциониране на устройството (площта на поливане е твърде малка): проверете дали устройството не е замърсено; проверете налягането на водата; проверете маркуча. **РЕМОНТ:** Ако дейностите, предвидени в **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ** не доведат до правилното функциониране на уреда, моля, свържете се с производителя, за да извърши проверка. Ремонт на уреда от неавторизирани лица води до непризнаване на гаранцията. **СЪХРАНЕНИЕ:** Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на сухо, затворено и защитено от замърсяване място. **ГАРАНЦИЯ:** Във всяка страна важат гаранционните условия, определени от дистрибутора на производителя на продуктите. Безплатно отстраняване всички дефекти на продукта по време на гаранционния период, при условие че са причинени от материални или производствени дефекти. За гаранционни ремонти се обвързват директно към дистрибутора или производителя като представите доказателството за покупка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

Устройството във версията, пусната на пазара, отговаря на изискванията на хармонизираните директиви на ЕС, стандарти за безопасност на ЕС и стандартите за конкретни продукти. Тази декларация губи своята валидност, в случай на модификация на оборудването без наше съгласие.

Модел: 52-067 - Осцилиращ разпръсквач EXPERT TT IDEAL™

Приложение: Градинарство, поливане

Продуктът изпълнява изискванията на следните директиви на ЕС: 2006/42 / EC, EN ISO 12100

Производител: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Osoba upoważniona: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

ČEŠTINA

52-067 - OSCILAČNÍ POSTŘIKOVAČ EXPERT TT IDEAL™

Účel: pro zavlažování zahrady. **Použití:** práce v zahradě, zalévání. **Místo instalace:** venku. **Pracovní poloha:** viz obrázek. **Pracovní medium:** voda, max. teplota 40°C. **Použitá směrnice a normy:** 2006/42/ES, EN ISO 12100. **DANE TECHNICZNE:** Min. pracovní tlak: 2 bar (29 psi). Max. pracovní tlak: 6 bar (87 psi). Rozsah pracovních teplot: 5 až 50°C. Zavlažovaná plocha: 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Průtok:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **POPIS VÝROBKU (obr. A):** [1] Zavlažovací hlavice s nastavováním úhlu otáčení, [2] podstavec zavlažovače / křyt, [3] přípojka vody. **OBECNÉ POKYNY:** Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte originální návod na obsluhu, řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedeny, a ponechte si jej pro budoucí použití nebo pro dalšího uživatele. **POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S ÚČELEM:** Tento výrobek byl vyvinut pro soukromé použití a není určen pro průmyslové použití. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu s jeho účelem nebo škody vzniklé kvůli nesprávné obsluze nebo montáži. Zajistěte dohled nad dětmi, aby si s tímto výrobkem nehráli. **BEZPEČNOST:** Nestříkejte vodu na

elektrická zařízení! Nestříkejte vodu na osoby a zvířata! Nejedná se o místo pro odběr pitné vody! Nepřekračujte maximální pracovní tlak! **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Opotřebovaná zařízení obsahují druhotné suroviny, které by měly být odevzdány za účelem zpětného využití. **UVEDENÍ DO PROVOZU (obr. B):** Postavte zavlažovač na místo, kde s ohledem na jeho dosah chcete provádět zalévání. Připojte vodu pomocí hadice s rychlospojku na konci. Otevřete kohoutek. Je-li potřeba upravit dosah zavlažování, upravte nastavení. **NASTAVENÍ (obr. C):** U zařízení lze nastavit dosah zavlažování, plochu zavlažování a rozptyl hlavy. Nastavení se provádí volbou příslušné funkce zavlažovací plochy. **ÚDRŽBA:** Výrobek nevyžaduje údržbu. **UKONČENÍ ČINNOSTI:** Zavstave kohoutek. **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:** Nebude-li zařízení fungovat správně (malý dosah zavlažování), proveďte následující úkony: zkontrolujte, zda zařízení není zašpiněné; zkontrolujte napájecí tlak; zkontrolujte napájecí hadici. **OPRAVY:** Nepovedou-li úkony uvedené v bodě **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH** k obnově správné funkce, obraťte se na výrobce, aby zařízení zkontroloval. Neautorizované zásady vedou ke ztrátě záruky. **SKLADOVÁNÍ:** Zařízení skladujte mimo dosah dětí, na suchém, uzavřeném a před mrazem chráněném místě. **ZÁRUKA:** V každém státě platí záruční podmínky stanovené příslušným distributorem daných výrobků. Veškeré poruchy výrobku odstraňujeme v záruční době zdarma, byly-li způsobeny materiálovou nebo výrobní vadou. Ve věci záručních oprav se obračejte s dokladem o koupi na distributora nebo přímo na výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Zařízení, které uvádíme do oběhu, splňuje požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem týkajících se konkrétních výrobků. Budou-li provedeny jakékoliv námi neautorizované úpravy tohoto zařízení, ztratí toto prohlášení svou platnost.

Model: 52-067 - Oscilační postřikovač EXPERT TT IDEAL™

Použití: Práce v zahradě, zalévání.

Platné směrnice EU: 2006/42/ES, EN ISO 12100.

Výrobce: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Oprávněná osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

DANSK

52-067 - OSCILLERENDE SPRINKLER EXPERT TT IDEAL™

Bruges til: til vandning af haven. **Anvendelse:** arbejde i haven, vanding. **Anlægssted:** udenfor. **Arbejdsstilling:** ifølge tegningen. **Arbejdsfaktor:** vand, max. temperatur 40°C. **Anvendte direktiver og standarder:** 2006/42/VI, DA ISO 12100. **TEKNISKE OPLYSNINGER:** Min. driftstryk: 2 bar (29 psi). **Maksimalt driftstryk:** 6 bar (87 psi). **Rækkevidde af arbejdstemperatur:** 5°C til 50°C. **Område til sprinkling:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Flow:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PRODUKTBESKRIVELSE (figur A):** [1] sprinklerhoved med rotationsvinkel regulator, [2] bund af sprinkleren / hus, [3] vandforbindelse. **GENERELLE INSTRUKSER:** Før den første brug af produktet, skal du læse den oprindelige brugervejledning, følge instruktionerne og opbevare den til senere brug eller til den næste bruger. **TILSIGTET ANVENDELSE:** Dette produkt blev udviklet til privat brug - det er ikke designet til industrielle anvendelser. Producenten hæfter ikke for skader som følge af utilsigtet brug af udstyret eller ved ukorrekt håndtering eller samling. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. **SIKKERHED:** Lad ikke vandstrålen på elektriske apparater! Lad ikke vandstrålen på personer og dyr! Dette er ikke et drikkevandsinstallationssted! Overskrid ikke det maksimale driftstryk! **MILJØ-BETAGNINGSTILFÆLDE:** Det brugte udstyr indeholder sekundære råmaterialer, der skal sættes tilbage til bortsælning. **IDRIFTSÅTTELSE (figur B):** Indstil sprinkleren på det sted, hvor vil vil udføre vandingsproceduren, under hensyntagen til enhedens rækkevidde. Tilslut vandet med en slange afsluttet med en hurtig kobling. Åbn vandhanen. Hvis der er behov for at ændre rækkevidden af sprinklere, foretag justering. **JUSTERING (figur C):** Enheden har en sprinklerinterval justering, sprinkleroverflade og enden til at vælge en sprinklerstråle. Justering foretages ved at vælge den relevante funktion af sprinklerhovedet.

VEDIGEHOJDELSE: Produktet kræver ikke vedligeholdelse. **AFSLUTNING AF ARBEJDET:** Drej hanen. **FEJLFINDING:** Hvis der er problemer med korrekt drift af enheden (for et lille sprinklerområde): tjek, at enheden ikke er forurenet; tjek forsprøgningsstryk. **REPARATION:** Hvis de handlinger, der er angivet i afsnittet **FEJLFINDING** ikke fører til en korrekt genstart, skal du kontakte producenten for at få inspektion. Interferens af ikke-berechtigte personer fører til udlob af krav. **OPBEVARENING:** Opbevar enheden utilgængelig for børn på et tørt, lukket og frostbeskyttet sted. **GARANTI:** I hvert land gælder de garantibetingelser, der er fastsat af producentens produkt distributor. Vi fjerner eventuelle produktfejl i garantiperioden gratis, så længe de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. For garantireparationer henvises købsbeviset til distributøren eller direkte til producenten.

EU OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

Enheden, som markedsføres af os, opfylder kravene i harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarder og produktspecifikke standarder. Denne erklæring er ugyldig, hvis du foretager ændringer på din enhed, som ikke er aftalt med os.

Model: 52-067 - Oscillerende sprinkler EXPERT TT IDEAL™

Anvendelse: Havearbejde, vanding.

Eksisterende EU-direktiver: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Producent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Autoriseret person: Bogusław Frączyk

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączyk

DEUTSCH

52-067 - OZILLATIONSREGNER EXPERT TT IDEAL™

Bestimmung: zur Gartenbewässerung. **Anwendung:** Gartenarbeiten, Bewässerung. **Einbaustelle:** draußen. **Betriebsposition:** gemäß Abbildung. **Arbeitsstoff:** Wasser, max. Temp. 40°C. **Anwendung der Richtlinie und der Norm:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TECHNISCHE DATEN:** Minimaler Betriebsdruck: 2 bar (29 psi). Maximaler Betriebsdruck: 6 bar (87 psi). Betriebstemperaturbereich: 5°C bis 50°C. Beregnungsbereich: 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). Durchfluss: 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PRODUKTBESCHREIBUNG (Abb. A):** [1] Regnerkopf mit Drehwinkelregler; [2] Basis des Regners / Gehäuses; [3] Wasseranschluss. **ALLGEMEINE HINWEISE:** Vor der erstmaligen Verwendung des Produkts lesen Sie die originale Bedienungsanleitung, befolgen Sie die dort enthaltenen Anweisungen und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung oder für einen weiteren Benutzer auf. **BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG:** Dieses Produkt wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für industrielle Anwendung bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung bzw. Montage entstehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. **SICHERHEIT:** Den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte richten! Den Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten! Das ist keine Trinkwasserentnahmestelle! Den maximalen Betriebsdruck nicht überschreiten! **Umweltschutz:** Gebrauchte Geräte enthalten Sekundärrohstoffe, die entsorgt werden sollten. **INBETRIEBNAHME (Abb. B):** Den Regner an einem Ort aufstellen, wo die Bewässerung erfolgen soll, unter Berücksichtigung der Reichweite des Geräts. Wasser mit einem Schlauch mit Schnellkupplung anschließen. Wasserhahn öffnen. Wenn nötig, Beregnungsbereichweite entsprechend anpassen. **REGULIERUNG (Abb. C):** Das Gerät verfügt über eine Regulierung der Beregnungsbereichweite, der Beregnungsfläche und die Möglichkeit, den Beregnungsstrahl zu wählen. Die Regulierung erfolgt durch Auswahl der entsprechenden Funktion des Sprinklerkopfes. **WARTUNG:** Das Produkt ist wartungsfrei. **BEENDIGUNG DER ARBEIT:** Wasserhahn zudrehen. **FEHLERBESEITIGUNG:** Im Falle von Problemen mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Geräts (Beregnungsfläche zu klein): überprüfen, ob das Gerät nicht verschmutzt ist, den Eingangsdruck überprüfen. **REPARATUR:** Wenn die im Abschnitt **FEHLERBESEITIGUNG** aufgeführten Maßnahmen nicht zur Wiederinbetriebsetzung führen, kontaktieren Sie den Hersteller, um eine Überprüfung vorzunehmen. Unbefugte Eingriffe

führen zum Erlöschen der Ansprüche. **AUFBEWAHRUNG:** Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, in einem trockenen, geschlossenen und frostfreien Raum aufbewahren. **GARANTIE:** In jedem Land gelten die von dem Händler oder Hersteller festgelegten Garantiebedingungen. Eventuelle Mängel des Geräts werden während der Garantiezeit kostenlos behoben, sofern sie auf einen Materialfehler oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Händler unter Vorlage eines Kaufbelegs.

EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Das von uns in Verkehr gebrachte Gerät erfüllt die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, der EU-Sicherheitsnormen sowie der projektspezifischen Normen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn im Gerät Änderungen vorgenommen werden, die nicht zuvor mit uns vereinbart wurden.

Modell: 52-067 - Oszillationsregner EXPERT TT IDEAL™

Anwendung: Gartenarbeiten, Bewässerung.

Geltende EU-Richtlinien: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Hersteller: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ermächtigte Person: Bogusław Frączyk

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączyk

EESTI

52-067 - IMPULSSVIHMUTI EXPERT TT IDEAL™

Oststarve: aia kastmiseks. **Kasutamine:** töö aias, kastmine. **Paigalduskoht:** välitingimustes. **Tõõsened:** vastavalt joonisele. **Töötegur:** vesi, max temp 40°C. **Kohaldatud direktiivi ja standardid:** 2006/42/EU, EN ISO 12100. **TEHNILISED ANDMED:** Minimaalne töö rõhk: 2 baari (29 psi). Maksimaalne töö rõhk: 6 baari (87 psi). Töötemperatuurid vahemik: 5°C kuni 50°C. Vihmutusala: 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). Läbivool: 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **TOOTE KIRJELDUS (joonis A):** [1] Vihmutuspea koos pöördenurga regulaatoriga, [2] vihmuti alus/korpus, [3] veeliitmikud. **ÜLDISED JUHISED:** Enne toote esmakordset kasutamist lugege läbi tootega kaasas olev kasutusjuhend, järgige selle juhiseid ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks või järgmise kasutaja jaoks. **EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE:** See toode on välja töötatud koduseks kasutamiseks ega ole kavandatud tööstuslikuks kasutamiseks. Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest selleks mitte ettenähtud otstarbel või mille põhjuseks on vale käitamine või paigaldus. Lapsed peavad olema järelevalve all, et olla kindel, et nad toetuvad ei mängi. **OHUTUS:** Ärge suunake veejuga elektriseadmete poole! Ärge suunake veejuga inimeste ega loomade poole! See ei ole joogivee veevõtupunkt! Ärge ületage maksimaalset töö rõhku! **KESKKONNAKAITSE:** Kasutatud seadmed sisaldavad taaskasutatavaid toormateriale, mis tuleb utiliseerida. **KÄLVIKUMINE (joonis B):** Asetage vihmuti kohta, kus soovite kasta, võttes arvesse seadme tööulatust. Ühendage vesi kiirliitmikuga lõppeva vooliku abil. Keerake kraan lahti. Vihmutusala muutmise vajaduse korral reguleerige vastavalt. **REGULEERIMINE (joonis C):** Seadmel on reguleeritav vihmutusulatust ja vihmutuspea ning vihmutusvoo valiku võimalus. Reguleerimine toimub vihmutuspea vastava funktsiooni valimisega. **HOOLDUS:** Toode ei vaja hooldust. **TÖÖ LÕPETAMINE:** Keerake kraan kindi. **RIKETE KÕRVÄLDAMINE:** Seadme nõuetekohase toimimise seadus probleemide korral (vihmutusala on liiga väike): kontrollige, ega seade ei ole saastunud; kontrollige toiterõhku; kontrollige toitevoolikut. **REMONT:** Kui te jätisite **RIKETE KÕRVÄLDAMINE** kirjeldatud toimingute abil korrektselt taaskäivitamist ei saavuta, pöörduge kontrollimiseks tootja poole. Volitamata isikute sekkumine toob kaasa nõudebügise lõppemise. **HOUITINGIMUSED:** Hoidke seadet lastele kättesaamatus kuivas, suletud ja külmumise eest kaitsitud kohas. **GARANTI:** igas riigis kehtivad tootja või edasimüüja määratud garantiitingimused. Seadmel esinevad mis tahes puudused kõrvaldatakse garantiaja jooksul tasuta, kui need on põhjustatud materjali- või tootmisveast. Garantiremondil asjus palume pöörduda koos ostutõendiga edasimüüja või otse tootja poole.

ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON



Meie poolt turule toodud seadme variant vastab ELi ühtlustatud direktiivide nõuetele, ELi ohutusstandarditele ja konkreetsete toodete nõuetele. See deklaratsioon kaotab kehtivuse, kui seadet muudetakse ilma meiega kooskõlastamata.

Mudel: 52-067 - Impulssvihmuti EXPERT TT IDEAL™

Kasutamine: töö aias, kastmine.

Kohaldatavad ELi direktiivid: 2006/42/EÜ, EN ISO 12100.

Tootja: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Volitatud isik: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

ENGLISH

52-067 - OSCILLATORY SPRINKLER EXPERT TT IDEAL™

Intended use: watering the garden. **Application:** garden work, watering.

Place of installation: outside. **Working position:** acc. to the drawing.

Working medium: water, max. temp. 40°C. **Directives and standards applied:** 2006/42/EC, EN ISO 12100. **TECHNICAL DATA:** Min. working pressure: 2 bar (29 psi). Max. working pressure: 6 bar (87 psi).

Working temperature range: 5°C to 50°C. **Spray area:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Flow:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PRODUCT DESCRIPTION (fig. A):** [1] Sprinkler head with rotation angle adjustment, [2] sprinkler base / housing, [3] water connection. **GENERAL INSTRUCTIONS:** Before using the product for the first time please read the genuine user's manual, follow its instructions and keep it for later use or subsequent user. **INTENDED USE:** This product was developed for private use - it is not intended for industrial applications. The manufacturer shall refuse liability for any damage resulting due to the use of the device inconsistent with the intended application as well as improper operation or assembly thereof. Please supervise children to make sure that they are not playing with the product. **SAFETY:** Do not point the water jet at electrical equipment! Do not point the water jet at people or animals! This is not a drinking water supply point! Do not exceed the maximum working pressure! **ENVIRONMENTAL PROTECTION:** Used equipment contains recyclable materials, which should be disposed of.

STARTING (fig. B): Position the sprinkler at the point where you want to carry out the watering procedure taking into account the range of the device. Connect the water with a hose with a quick coupler. Turn on the tap. If there is a need to change the range of sprinkling, make adjustments. **ADJUSTMENT (fig. C):** The device has an adjustment of the range of spraying, the area of spraying and the possibility of choosing the spraying jet. Adjustment is made by selecting the appropriate function of the sprinkler head. **MAINTENANCE:** The product does not require maintenance. **END OF WORK:** Turn off the tap. **TROUBLESHOOTING:** In case of problems with the correct functioning of the device (too small an area of sprinkling), please: check if the equipment is not contaminated; check supply pressure; check the supply hose. **REPAIR:** If the actions listed under **TROUBLESHOOTING** do not lead to a correct restart, contact the manufacturer for inspection. Interferences of unauthorized persons shall lead to the extinction of rights to make claims. **STORAGE:** Store the device out of reach of children in a dry, closed and frost-free place. **WARRANTY:** The warranty conditions specified by the manufacturer's product distributor apply in each country. Any defects in the device will be rectified free of charge during the warranty period if they are caused by a material or manufacturing error. For warranty repairs, please refer to your distributor or directly to the manufacturer with your proof of purchase.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The device in the make introduced by us to the market meets the requirements of harmonized EU directives, EU safety standards and standards for specific products. This declaration becomes void in the event of changes made to the device without our consent.

Mudel: 52-067 - Oscillatory sprinkler EXPERT TT IDEAL™

Application: Garden work, watering.

Applicable EU directives: 2006/42/EC, EN ISO 12100.

Producer: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

The authorised person: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

ESPAÑOL

52-067 - ASPERSOR OSCILANTE EXPERT TT IDEAL™

Destinado: al riego de jardines. **Uso:** trabajo en jardín, riego. **Lugar de instalación:** en exteriores. **Posición de trabajo:** según el dibujo. **Medio de funcionamiento:** agua, temperatura máxima 40°C. **Directivas y normas aplicadas:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **DATOS TÉCNICOS:** Presión mín. de trabajo: 2 bar (29 psi). Presión máx. de trabajo: 6 bar (87 psi). **Rango de temperatura de funcionamiento:** de 5°C hasta 50°C. **Área de aspersión:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Caudal:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (fig. A):** [1] Cabezal de aspersor con regulador de ángulo de rotación, [2] base/carcasa del aspersor, [3] conexión de agua. **INSTRUCCIONES GENERALES:** Antes de usar el producto por primera vez, lea las instrucciones de uso, siga sus indicaciones y guárdelas para un uso posterior o para otro propietario posterior. **USO ADECUADO:** Este producto ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan producirse debido al uso inadecuado o a una manipulación e instalación incorrectas. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto. **SEGURIDAD:** ¡No dirija el chorro de agua hacia dispositivos eléctricos! ¡No dirija el chorro de agua hacia personas o animales! ¡No es una salida de agua potable! ¡No exceda la presión máxima de funcionamiento! **PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL:** Los dispositivos gastados contienen materiales reciclables que deben desecharse. **PUESTA EN MARCHA (dibujo B):** Coloque el aspersor en el lugar donde desee realizar el tratamiento de riego, teniendo en cuenta el alcance del dispositivo. Conecte el agua por medio de una manguera terminada con un desacoplamiento rápido. Abra el grifo. Si es necesario cambiar el rango de aspersor, realice un ajuste. **AJUSTE (fig. C):** El dispositivo tiene un rango de aspersión ajustable, un área de aspersión y una opción de chorro de aspersión. El ajuste se realiza seleccionando la función apropiada del cabezal del aspersor. **MANUTENIMIENTO:** El producto no requiere mantenimiento. **FIN DEL TRABAJO:** Abra el grifo. **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS:** En caso de problemas con el correcto funcionamiento del dispositivo (área de riego demasiado pequeña): compruebe si el dispositivo no está contaminado; compruebe la presión de suministro; revise la manguera de suministro. **REPARACIÓN:** Si los pasos enumerados en el punto **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS** no conducen a un reinicio del dispositivo correcto, comuníquese con el fabricante para su inspección. Las interferencias de personas no autorizadas dan lugar a la extinción del derecho de reclamar. **ALMACENAMIENTO:** Almacene el dispositivo fuera del alcance de los niños en un lugar seco, cerrado y protegido del frío. **GARANTÍA:** En cada país, se aplican las condiciones de garantía especificadas por el distribuidor para los productos del fabricante. Cualquier defecto del producto se subsanará de forma gratuita durante el período de garantía, siempre que sea causado por un defecto de material o de fabricación. En materia de reparaciones bajo garantía, comuníquese con el distribuidor o directamente del fabricante presentando el justificante de compra.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El dispositivo en la versión introducida por nosotros en el mercado cumple con los requisitos de las directivas armonizadas de la UE, los estándares de seguridad de la UE y los estándares para productos específicos. La presente declaración pierde su validez en caso de modificaciones en el dispositivo no acordadas con nosotros.

Mudel: 52-067 - Aspersor oscilante EXPERT TT IDEAL™

Uso: Trabajo en jardín, riego.

Las Directivas de la UE vigentes: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Fabricante: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Persona autorizada: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

52-067 - PYÖRIVÄ RUISKU EXPERT TT IDEAL™

Käyttötarkoitukset: puutarhan kasteluun. **Käyttökohteet:** puutarhanhoito, kastelu. **Asennuskohde:** asennetaan ulos. **Käyttöasento:** kuvan mukaan. **Käytettävä väliaine:** vesi, maks. lämpöt. 40°C. **Sovellettavat direktiivit ja normit:** 2006/42/EY, EN ISO 12100. **TEKNISEET TIEDOT:**

Min. työpaine: 2 bar (29 psi). **Maks. työpaine:** 6 bar (87 psi). **Käyttölämpötilat:** 5°C – 50°C. **Kastelualue:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Vedenkulutus:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **TUOTTEEN KUVAUS (kuva A):** [1] Sade-työpäätä, jossa kantaman säädin, [2] sadettimen jalusta / runko, [3] liitin. **YLEISOHJE:** Lue alkuperäinen käyttöohje ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa, toimi käyttöohjeen mukaan ja säilytä se myöhemmää käyttöä tai myöhempää käyttäjää varten. **KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ:** Tämä tuote on suunniteltu yksityiskäyttöön – tuote ei sovellu teolliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen tarkoituksenvastaisesta tai väärästä käytöstä taikka asennuksesta. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki tuotteella. **TURVALLISUUS:** Vesisuihkua ei saa suunnata sähkölaitteisiin! Vesisuihkua ei saa suunnata ihmisiin tai eläimiin! Laitte ei ole tarkoitettu liitettäväksi juomavesijärjestelmään! Laitteen maksimaalista työpainetta ei saa ylittää! **YMPÄRISTÖNSUOJELU:** Käytöstä poistettua laitetta sisältävät kierrätettävät materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. **KÄYNNISTYS (kuva B):** Aseta sadetin alueelle, jota haluat kastella. Ota huomioon laitteen kantama. Liitä sadetin vesilietkuun pikaliittimen avulla. Avaa hana. Säädä tarvittaessa sadettimen kantamaa. **SÄÄTÄMINEN (kuva C):** Laitteessa on kantaman, kastelualan ja vesisuihkun säätömahdollisuus. Säätäminen tapahtuu sadetuspäässä olevan säätimen avulla. **HUOLTO:** Tuote ei vaadi huoltoa.

TYÖN LOUITTAMINEN: Sulje hana. **VIANKORJAUS:** Mikäli laite ei toimi oikein (liian pieni kastelualue): tarkista, ettei laite ole likaantunut; tarkista työpaine; tarkista vesilietku. **KORJAUS:** Jos laite ei edelleenkaan toimi oikein kohdassa **VIANKORJAUS** lueteltujen toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä valmistajaan laitteen tarkastamiseksi. Valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat toimenpiteet johtavat takuukorvausvaatimusten raukaisuun. **SÄILYTYS:** Säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta, kuivassa ja suljetussa paikassa, suojassa pakkausta. **TAKUU:** Kussakin maassa ovat voimassa tuotteiden jälleennympäyksen määrittämät takuuehdot. Takuuakana poistamme maksutta kaikki laitteen materiaali- tai tuotantovirheistä aiheutuneet viat. Takuuasioloissa pyydämme ottamaan yhteyttä ostostositteen kanssa jälleennympäyksen tai suoraan valmistajaan.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistin saattamamme tuoteversio täyttää EU:n direktiivissä ghenmukaistetut vaatimukset, EU:n turvallisuusvaatimukset sekä tiedettyjä tuotteita koskevat vaatimukset. Tämä vakuutus raukeaa, jos laitteeseen tehdään luvattomia muutoksia.

Malli: 52-067 - Pyörivä ruisku EXPERT TT IDEAL™

Käyttökohteet: Puutarhanhoito, kastelu.

Sovellettavat EU-direktiivit: 2006/42/EY, EN ISO 12100

Valmistaja: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.celfast.com.pl

Valtuutettu henkilö: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



FRANÇAIS

52-067 - ARROSEUR À OSCILLATIONS EXPERT TT IDEAL™

Destiné à: l'arrosage du jardin. **Application:** travaux dans le jardin, arrosage. **Lieu d'installation:** à l'extérieur. **Position de fonctionnement:** selon le dessin. **Facteur de fonctionnement:** eau, 40°C max. **Directives et normes applicables:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **DONNÉES TECHNIQUES:** Pression de service min.: 2 bar (29 psi). **Pression de service max.:** 6 bar (87 psi). **Plage de température de service:** 5°C à 50°C. **Surface d'arrosage:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Débit:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **DESCRIPTION DU PRODUIT (fig. A):** [1] Tête d'arrosage avec régulateur d'angle de rotation, [2] base / boîtier d'arrosage,

[3] raccordement d'eau. **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES:** Avant la première utilisation du produit, veuillez lire le mode d'emploi d'origine, suivre ses instructions et le conserver pour une utilisation ou application ultérieures. **UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU:** Ce produit a été conçu pour un usage individuel et il n'est pas destiné à un usage industriel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de l'appareil contraire à son utilisation prévue ou en raison d'une utilisation ou d'une installation incorrecte. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. **SÉCURITÉ:** Ne dirigez pas le jet d'eau vers les appareils électriques! Ne dirigez pas le jet d'eau vers les personnes ou les animaux! Ce n'est pas un point de captage d'eau potable! Ne dépassez pas la pression de service maximale! **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE:** Les appareils usés contiennent des matériaux recyclables qui doivent être correctement éliminés. **FONCTIONNEMENT (fig. B):** Placez l'arrosage à l'endroit où vous souhaitez effectuer l'arrosage, en tenant compte de la portée de l'appareil. Connectez l'eau à l'aide d'un tuyau terminé par un raccord rapide. Ouvrir le robinet. S'il est nécessaire de modifier la plage d'arrosage, effectuez un ajustement. **RÉGLAGE (fig. C):** L'appareil dispose d'une plage d'arrosage réglable, d'une zone d'arrosage et d'un choix de flux d'arrosage. Le réglage se fait en sélectionnant la fonction appropriée sur la tête d'arrosage. **ENTRETIEN:** Le produit ne nécessite aucun entretien. **FIN DU FONCTIONNEMENT:** Fermez le robinet. **DÉPANNAGE:** En cas de problèmes avec le bon fonctionnement de l'appareil (la zone d'arrosage est trop petite): vérifiez que l'appareil n'est pas contaminé; vérifiez la pression d'alimentation; vérifiez le tuyau d'alimentation. **RÉPARATION:** Si les actions répertoriées sous **DÉPANNAGE** ne conduisent pas à un redémarrage correct, contactez le fabricant pour une inspection. Les interventions de personnes non autorisées entraînent l'expiration des réclamations.

STOCKAGE: Stockez l'appareil hors de portée des enfants dans un endroit sec, fermé et à l'abri du gel. **GARANTIE:** Les conditions de garantie spécifiées par le distributeur du fabricant s'appliquent dans chaque pays. Tout défaut du produit sera corrigé gratuitement pendant la période de garantie, à condition qu'il soit causé par un défaut de matériel ou de fabrication. Pour les réparations sous garantie, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur avec la preuve d'achat. **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE**



L'appareil dans la version que nous avons introduite sur le marché répond aux exigences des directives harmonisées de l'UE, des normes de sécurité de l'UE et des normes pour des produits spécifiques. Cette déclaration perd sa validité en cas d'introduction de modifications de l'appareil non convenues avec le fabricant.

Modèle: 52-067 - Arroseur à oscillations EXPERT TT IDEAL™

Application: Travaux dans le jardin, arrosage.

Directives UE applicables: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Fabricant: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Personne autorisée: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

52-067 - ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΩΡ EXPERT TT IDEAL™

Σκοπός χρήσης: για άρδευση κήπου. **Εφαρμογή:** δουλεύει στον κήπο, πότισμα. **Προβλεπόμενη εγκατάσταση:** εξωτερικά. **Θέση εγκατάστασης:** σύμφωνα με το σχέδιο. **Συντελεστές εργασίας:** νερό, μεγ. θερμ. 40°C. **Εφαρμοζόμενες οδηγίες και πρότυπα:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:** Ελάχιστη πίεση λειτουργίας: 2 bar (29 psi). Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar (87 psi). Εύρος θερμοκρασίας εργασίας: 5°C έως 50°C. Εύρος ψεκασμού: 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). Ροή: 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εικ. Α):** [1] Κεφαλή ψεκαστήρα με ρυθμιστή γωνίας περιστροφής, [2] βάση ψεκαστήρα / περιβλήμα, [3] σύνδεση νερού. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε το αυθεντικό εγχειρίδιο οδηγιών, ακολουθήστε τις οδηγίες του και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για επόμενο χρήστη. **ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ:** Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί για ιδιωτική χρήση – δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία

ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη χρήση της συσκευής που δεν ακολουθείται την προβλεπόμενη χρήση ή λόγω ακατάλληλου χειρισμού ή αναρμολόγησής. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίρνουν με το προϊόν. **ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** Μην κατεβύνητε το νερό σε ηλεκτρικές συσκευές! Μην κατεβύνητε το νερό σε ανθρώπους ή ζώα! Δεν αποτελεί σημείο παραβολής πόσιμου νερού! Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας! **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:** Οι χρησιμοποιημένες συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά που πρέπει να ανακυκλώνονται. **ΕΚΚΙΝΗΣΗ (εικ. Β):** Τοποθετήστε τον ψεκαστήρα σε μέρος όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε το πότισμα, ρυθμίζοντας υπόψη το εύρος της συσκευής. Συνδέστε το νερό με άσπαστο που έχει τελειώσει ζωκίτη. Ανοίξτε την βρύση. Δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής του εύρους ψεκασμού, κόντε ρυθμίζον. **ΡΥΘΜΙΣΗ (εικ. C):** Η συσκευή διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ψεκασμού, περιοχικό ψεκασμό και επιλογή ροής ψεκασμού. Η ρύθμιση πραγματοποιείται επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία της κεφαλής του ψεκαστήρα. **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:** Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση. **ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:** Κλείστε τη βρύση. **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:** Σε περίπτωση προβλημάτων με σωστή λειτουργία της συσκευής (με μικρή περιοχή ψεκασμού) την πρέπει να ελέγχετε ότι η συσκευή δεν είναι περρωμένη: ελέγχετε την πίεση τροφοδοσίας; ελέγχετε το άσπαστο τροφοδοσίας. **ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ:** Εάν οι ενέργειες αναφέρονται στο σημείο **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ** δεν οδηγεί σε σωστή επανεκκίνηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για έλεγχο. Οι παρεμβολές μη εξουσιοδοτημένων ατόμων οδηγούν στη ήτλη των αξιώσεων. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ξηρό, κλειστό και ασφαλισμένο από παιχνίδι μέρος. **ΕΓΓΥΗΣΗ:** Οι άρρες εγγυήσεις που ισχύουν καθορίζονται από τον διανομέα του κατασκευαστή κάθε χώρας. Τυχόν ελαττώματα στην συσκευή θα διορθωθούν δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσης, υπό την προϋπόθεση ότι οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής. Σε θέματα επισκευής της εγγυήσης, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον διανομέα με την αρμόδια αγορά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Έκδοση που παρουσιάστηκε από εμάς στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ, των προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των προτύπων για συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή η δήλωση σκωρύνεται σε περίπτωση αλλαγών στη συσκευή που δεν συμφωνήθηκαν μαζί μας.

Πρωτότυπο 52-067 - Ποτιστική βεντούζα EXPERT TT IDEAL™

Εφαρμογή: βουτιά στον κήπο, πότισμα.

Εφαρμογή: οδηγίες της ΕΕ: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Κατασκευαστής: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Εξουσιοδοτημένο άτομο: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020

HRVATSKI

52-067 - OSCILACIJSKA PRSKALICA EXPERT TT IDEAL™

Ναμjena: za navodnjavanje vrta. **Područje primjene:** rad u vrtu, zalijevanje. **Mjesto ugradnje:** vani. **Radni položaj:** prema crtežu. **Radni medij:** voda, maks. temp. 40°C. **Primijenjene direktive i norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČKI PODACI:** Min. radni tlak: 2 bar (29 psi). **Maks. radni tlak:** 6 bar (87 psi). **Raspon radne temperature:** 5°C do 50°C. **Površina navodnjavanja:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Protok:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **OPIS PROIZVODA (sl. A):** [1] Glava prskalice s regulacijom kuta njihanja, [2] postolje prskalice / kućište, [3] priključak za vodu. **OPĆE UPUTE:** Prije prve uporabe proizvoda, pročistite izvorne upute za uporabu, slijedite upute i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika. **PROIZVOD KORISTITE U SKLADU S NJEGOVOM NAMJENOM:** Ovaj je proizvod razvijen za kućnu uporabu - nije namijenjen za industrijsku uporabu. Proizvođač ne odgovara za eventualne štete nastale uslijed nenamjenske uporabe uređaja ili zbog nepravilnog rukovanja ili montaže uređaja. Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala uređajem. **SIGURNOST:** Nikada ne usmjeravajte mlaz vode na opremu pod električnim naponom! Nikada ne usmjeravajte mlaz vode na ljude i životinje! Ovo nije crpište za pitku vodu! Nikad se ne smije prekoračiti maksimalni radni tlak! **ZASTITA OKOLIŠA:** Otpad-

ni uređaji i oprema sadrže sekundarne sirovine i trebaju se predati na oporabu. **PUŠTANJE U RAD (sl. B):** Postavite prskalicu na mjestu na kojem namjeravate obaviti tretman zalijevanja, uzmite pri tome u obzir domeni uređaja. Priključite uređaj na vodu pomoću crijeva s brzozastavljivom spojnicom. Otvorite slavinu. Ako bude potrebno promijeniti doseg navodnjavanja podesite uređaj prema potrebi. **REGULIRANJE (sl. C):** Uređaj ima mogućnost regulacije dometa navodnjavanja, površine navodnjavanja i izbora mlaza vode. Regulacija se obavlja izborom odgovarajuće funkcije na glavi prskalice. **ODRŽAVANJE:** Nije potrebno održavanje proizvoda. **ZAVRŠETAK RADA:** Zatvorite slavinu. **OTKLANJANJE KVAROVA:** U slučaju problema s ispravnim radom uređaja (mala površina navodnjavanja): provjerite nema li u njemu nečistoća; provjerite napojni tlak; provjerite napojno crijevo. **POPRAVCI:** Ako nakon primjene mjera navedenih u odjeljku **OTKLANJANJE KVAROVA** i dalje nije moguće ispravno puštanje uređaja u rad, obratite se proizvođaču radi pregleda uređaja. Inspekcije neovlaštenih osoba uzrokuju gubitak jamstva. **ČUVANJE:** Uvijek čuvajte uređaj izvan dohvata djece, na suhom, zatvorenom i zaštićenom od utjecaja niske temperature mjestu. **JAMSTVO:** U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva određeni od strane distributera proizvoda proizvođača. Eventualni kvarovi unutar jamstvenog roka će se otklanjati besplatno, pod uvjetom da je uzrok kvara greška materijala ili greška u proizvodnji. Za popravke u jamstvenom roku obratite se proizvođaču/distributeru i predložite dokaz o kupnji.

EU IZJAVA

O SUKLADNOSTI

Uređaj u verziji koju stavljam na tržište zadovoljava zahtjeve harmoniziranih EZ direktiva, EZ sigurnosnih normi te normi koje se odnose na pojedine proizvode. Ovo izjava prestaje važiti ako se na uređaju vrše preinake koje nisu prethodno bile usuglašene s nama.

Model: 52-067 - Oscilacijska prskalica EXPERT TT IDEAL™

Područje primjene: Rad u vrtu, zalijevanje.

Važeće EU direktive: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvođač: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ovlaštena osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

MAGYAR

52-067 - OSCILLÁCIÓS LOCSOLÓ EXPERT TT IDEAL™

Rendeltetés: kert öntözésére. **Felhasználás:** kert munká, öntözés. **Elhelyezési helye:** kültérben. **Üzemi elhelyezkedés:** az íraj szerint. **Üzemi közeg:** víz, max. hőmérséklet: 40°C. **Alkalmazott irányelv és szabványok:** 2006/42/EK, EN ISO 12100. **MŰSZAKI ADATOK:** Min. üzemi nyomás: 2 bar (29 psi). **Max. üzemi nyomás:** 6 bar (87 psi). **Üzemi hőmérsékleti tartomány:** 5°C-tól 50°C-ig. **Öntözési terület:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Átfolyás:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **A TERMÉK LEÍRÁSA ("A" ábra):** [1] Locsolófej elfordulási szög szabályozóval, [2] a locsoló alapja / borítás, [3] vízcsatlakozó. **ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:** A termék első használatá előtt el kell olvasni az eredeti használati utasítást, annak utasításai szerint kell eljárni, és megtartani későbbi felhasználás vagy a következő felhasználó számára. **RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT:** Ez a termék magacéll használatra készült - ipari felhasználásra nem alkalmas. A gyártó nem felel a berendezés rendeltetésellenes használatából, vagy a nem megfelelő kezelésből vagy beépítésből eredő esetleges károkért. A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani annak bizonyossága érdekében, hogy nem fogják játszani a termékkel. **BIZTONSÁG:** Tilos a vízszagat elektromos berendezésekre irányítani! Tilos a vízszagat emberekre vagy állatokra irányítani! Ez nem ivóvíz-vezetési pont! Tilos átlépni a maximális üzemi nyomást! **A KÖRNYEZET VÉDELME:** Az elhasznált berendezések másodlagos nersanyagokat tartalmaznak, amelyeket újrafelhasználásra kell átadni. **ÜZEMBE HELYZÉS ("B" ábra):** Helyezze a locsolót arra a helyre, ahol az öntözési művelet el kívánjuk végezni, figyelembe véve a berendezés hatósugarát. Csatlakozassa a vizet egy gyorscsatlakozóval ellátott tömlő segítségével. Nyissa meg a csapot. Ha szükség merül fel az öntözés területének módosítására, végezze el a beállítást. **SZABÁLYOZÁS ("C" ábra):** A berendezés rendelkezik öntözési terület- és öntözési felület-szabályozással, valamint az öntözési sugár meg-

valasztásának lehetőségével. A beállítás a megfelelő funkció kiválasztása útján történik, a locsolófelelő. **KARBANTARTÁS:** A termék nem igényel karbantartást. **A MŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE:** Zárja el a csapot. **HIBAEHÁRÍTÁS:** Ha probléma lépne fel a berendezés megfelelő működésével kapcsolatban (túl kicsi az öntözési terület), az alábbiakat kell tenni: ellenőrizni, hogy a berendezés nem szennyeződött-e; ellenőrizni a bemenő nyomást; ellenőrizni a bemeneti tömlőt. **JAVÍTÁS:** Ha a **HIBAEHÁRÍTÁS** pontban leírt tevékenységek nem vezetnek a berendezés megfelelő újraindításához, ellenőrzés céljából kapcsolatba kell lépni a gyártóval. Nem felhatalmazott személyek beavatkozása a jótállási igények megszüntetéséhez vezetnek. **TÁROLÁS:** A berendezés gyermekektől elzárva, száraz, zárt és fagyútól védett helyen tárolandó. **JÓTÁLLÁS:** Minden országban a gyártó termékeinek forgalmazója által meghatározott jótállási feltételek érvényesülnek. A jótállási időszakban bármilyen hiba díjmentesen elhárításra kerül, amennyiben anyag- vagy gyártási hibák következtében léptek fel. A garanciális javítási ügyekben kérjük a vásárlást igazoló bizonylattal forduljanak a forgalmazóhoz, vagy közvetlenül a gyártóhoz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A berendezés általunk forgalomba hozott változata megfelel a harmonizált EU irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a konkrét termékekre vonatkozó szabványok követelményeinek. Jelen nyilatkozat érvényét veszti, ha a berendezésben a gyártóval nem egyeztetett módosításokat hajtanak végre.

Modell: 52-067 - Oszcillációs locsoló EXPERT TT IDEAL™

Felhasználás: Kerti munka, öntözés.

Alkalmazandó EU irányelvek: 2006/42/EK, EN ISO 12100.

Gyártó: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Felhatalmazott személy: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



és troppo piccola): controllare che il dispositivo non sia ostruito o sporco; controllare la pressione di alimentazione; controllare il tubo di alimentazione. **RIPARAZIONE:** Se le azioni elencate in **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** non portano ad un corretto riavvio, contattare il produttore per un controllo. Interventi di persone non autorizzate comportano la perdita della garanzia. **DEPOSITO SE NON IN USO:** Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto, chiuso ed al riparo dal gelo. **GARANZIA:** Si applicano in ogni paese le condizioni di garanzia specificate dal distributore dei prodotti del produttore. Eventuali difetti del dispositivo saranno corretti gratuitamente durante il periodo di garanzia, a condizione che siano causati da un difetto di materiale o di fabbricazione. In caso di riparazioni coperte da garanzia, contattare il distributore o il produttore direttamente presentando prova di acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il dispositivo nella versione da noi introdotta sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive armonizzate UE, delle norme di sicurezza UE e delle norme per prodotti specifici. Delle dichiarazioni decise in caso di modifiche al dispositivo non concordate con noi.

Modello: 52-067 - Irrigatore oscillante EXPERT TT IDEAL™

Ambito di applicazione: giardinaggio, irrigazione.

Directive UE vigenti: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Produttore: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Persona autorizzata: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

LIETUVIŲ

52-067 - SVYRUOJANTIS PURKŠTUVAS EXPERT TT IDEAL™

Paskirtis: sodai laistyti. **Naudojimas:** darbu sode, laistymui. **Jungimo vieta:** lauke. **Darbinė padėtis:** kaip parodyta paveikslėlyje. **Darbinė medžiaga:** vanduo, maks. temp. 40°C. **Taikytinos direktyvos ir standartai:** 2006/42/EB, EN ISO 12100. **TECHNINIAI DUOMENYS:** Min. darbinis slėgis: 2 bar (29 psi). Maks. darbinis slėgis: 6 bar (87 psi). Darbinis temperatūros diapazonas: nuo 5 iki 50°C. **Laistomas plotas:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Srauto greitis:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **GAMINIO APRAŠYMAS [A av.]:** [1] Purkštuvu galvutė su sukimosi kampo reguliatoriumi, [2] purkštuvų pagrinas / korpusas, [3] vandens žarnos jungtis. **BENDROSIOS INSTRUKCIJOS:** Prieš pirmą kartą naudodami gaminį, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją, laikykites jos ir išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ja vėliau arba perduoti kitam savininkui. **NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ:** Šis gaminy suskurtas naudoti buitėje – jis nes skirtas pramoniniam naudojimui. Gamintojas neat-sako už jokią žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, netinkamos jo priežiūros ar įrengimo. Priežiūrėkite vaikus, kad būtų-mėte tikri, jog jie nežaidžia su gaminiu. **SAUGUMAS:** Nenukreipkite van-dens srauto į elektrinius prietaisus! Nenukreipkite vandens srauto į ž-mones ir gyvūnus! Tai nėra geriamojo vandens tiekimo šaltinis! Nevir-šykite maksimalaus darbinio slėgio! **APLINKOSAUGA:** Prietaise yra perdurbami medžiagų, todėl baigę eksploatuoti perduokite jį perdirbti. **PALEIDIMAS [B pav.]:** Padėkite prietaisą toje vietoje, kurią norite lais-tyti, atsižvelgdami į prietaiso laistomą plotą. Prijunkite vandens žarną, naudodami greitojo prijungimo movą. Atidarykite čiaupą. Jei reikia, ga-lite pareguliuoti prietaiso nustatymus. **REGULIAVIMAS [C pav.]:** Prie-taise numatyta galimybė reguliuoti laistymo atstumą ir laistomą plotą bei pasirinkti atitinkamą vandens srovę. Reguliuojamas atliekamas pasiren-kant atitinkamą laistymo galvutės funkciją. **PRIEŽIŪRA:** Prietaiso nebūtina prižiūreti. **DARBO PABAIGA:** Užsukite čiaupą. **GEDIMŲ ŠALINIMAS:** Jei kokių problemų dėl prietaiso veikimo (per mažas laistomas plotas), atlikite toliau nurodytus veiksmus. Patikrinkite, ar prietaisas nėra purvinas; Patikrinkite tiekiamo vandens slėgį; Patikrinkite van-dens tiekimo žarną. **REMONTAS:** Jei veiksmams, nurodyti punkte **GEDIMŲ ŠALINIMAS**, nepadeda tinkamai paleisti prietaiso iš naujo, susisie-kite su gamintoju, kad būtų atliktas patikrinimas. Jei prietaisą tikrins ar remonto-us įgaliotymis neturintis asmuo, į jokiais pretenzijoms nebus atsižvelgiama. **LAIKYMAS:** Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje, sausoje, uždaroje ir nuo šaltio apsaugotoje vietoje. **GARANTUOJAMA:** Kie-kvienoje šalyje galioja gamintojo produkto platintojo nustatytos garan-

ITALIANO

52-067 - IRRIGATORE OSCILLANTE EXPERT TT IDEAL™

Destinazione d'uso: irrigazione giardino. **Ambito di applicazione:** giardi-naggio, irrigazione. **Luogo di installazione:** all'esterno. **Posizione di la-voro:** secondo il disegno. **Fluido di lavoro:** acqua, temp. massima 40°C. **Applicazione delle direttive e delle norme:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DATI TECNICI:** Min. pressione di esercizio: 2 bar (29 psi). **Mas. pressione di esercizio:** 6 bar (87 psi). **Temperatura di esercizio:** da 5°C a 50°C. **Area di irrigazione:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Flusso:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO [dis. A]:** [1] Testa dell'irrigatore con regolatore dell'angolo di rotazione, [2] base dell'irri-gatore / alloggiamento, [3] connettore all'acqua. **ISTRUZIONI GENE-RALI:** Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere il manual-e di istruzioni originale, seguirne le istruzioni e conservarlo per un utilizzo successivo o per l'utente successivo. **UTILIZZARE IL PRODOTT-SECOND LO SCOPO PER CUI È STATO PROGETTATO:** Questo prod-otto è stato progettato per uso privato (domestico) - non è destinato all'uso industriale. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del dispositivo, da una manutenzione inadeguata o da installazione non conforme a quanto previsto. I bam-bini devono essere sorvegliati, questo prodotto non è un giocattolo. **SI-CUREZZA:** Non dirigere il getto d'acqua verso dispositivi elettrici! Non dirigere il getto d'acqua su persone o animali! Non è una presa per ac-qua potabile! Non superare la pressione massima di esercizio! **TUTELA AMBIENTALE:** I dispositivi usati contengono materiali riciclabili che devono essere recuperati. **MESSA IN SERVIZIO [dis. B]:** Posizionare l'irrigatore nel luogo in cui si desidera annaffiare, tenendo conto della portata del dispositivo. Collegare all'acqua tramite tubo dotato di rac-cordo ad attacco rapido. Aprire il rubinetto. Regolare l'irrigatore a se-condo della quantità di superficie che si desidera irrigare. **REGOLAZIO-NE [dis. C]:** Il dispositivo permette la regolazione dell'intervallo di irrigazione, dell'area irrigata e del getto irrigante. La regolazione si ef-fettua selezionando la funzione appropriata nella testa dell'irrigatore. **MANUTENZIONE:** Il prodotto non richiede manutenzione. **FINE LAVO-RO:** Chiudere il rubinetto. **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:** In caso di problemi con il corretto funzionamento del dispositivo (l'area irrigata

tiļos saļņļos. Garantiniu laikotarpī visi galimi prietaiso defekti šalina-
mi nemokamai, jei jīe atsīrado dēl medžiagos ar gamybos kļaidos.
Garantiniu remonto klausīmasi kreipķītes tiesīsi j gamintojā arba platino-
tjā ir pateikite pirkimo jrodymā.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

J rīnkā pateikta prietaiso versija atitinka sūderintj ES dīrektyvj,
ES saugos standārtj ir atskīrīmes produktams taikmju standar-
tj ņuostas. Šī deklaracija netenka galios, jei prietaisoos buvo pa-
keistos, ņu mums to nesūderīnus.

Modelis: 52-067 - Svyruojantj purķstjvas EXPERT TT IDEAL™

Naudojīmas: darbiu sode, laistjvmui.

Taikytīnos ES dīrektyvos: 2006/42/EB, EN ISO 12100.

Gamintojās: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Jgalīotās asmuo: Bogusław Frąćzek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frąćzek

Šī deklarācija zaudē spēku, ja īerīcei tiek veiktas izmaiņas, kas
nav saskaņotas ar mums.

Modelis: 52-067 - Oscīlējošais smīdzinātjjs EXPERT TT IDEAL™

Pīlietojīmas: darbos dārzā, laistīšana.

Pīemērojamās ES dīrektīvas: 2006/42/EK, EN ISO 12100.

Ražotjās: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Pīlīvarotā pōsa: Bogusław Frąćzek

Stalowa Wola, 03.10.2020

Frąćzek

NEDERLANDS

52-067 - OSCILLERENDE SPROEIER EXPERT TT IDEAL™

Bestemming: voor tuinbewatering. **Toepassing:** tuinieren, bewateren.

Plaats van installatie: buiten. **Werkplaats:** zie afbeelding. **Werkmedium:**

water, max. temp. 40°C. **Toepassing van de richtlijn en normen:**

2006/42/EG, EN ISO 12100. **TECHNISCHE GEGEVENS:** Min. werk-

druk: 2 bar (29 psi). **Max. werkdruk:** 6 bar (87 psi). **Werktemperatuur-**

bereik: 5°C tot 50°C. **Sproeierbereik:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39

ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Doorstroom:** 2 bar (29 psi): 8

l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT**

[afb. A]: [1] Sproeikop met draaihoekregelaar, [2] sproeierstandaard/

behuizing, [3] watertoevoer. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN:**

Lees voor het eerste gebruik van het product de originele gebruiksaan-

wijzing, volg de gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor toekomstig

gebruik of de volgende gebruiker. **GEBRUIK VOLGENS DE BESTEM-**

MING: Dit product is ontwikkeld voor privé gebruik en is niet bedoeld

voor industrieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade

als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of als gevolg van on-

juiste behandeling of installatie. Houd toezicht op kinderen om ervoor

te zorgen dat ze niet met het product spelen. **VEILIGHEID:** De water-

straal niet op elektrische apparatuur richten! De waterstraal niet op

mensen en dieren richten! Dit is geen drinkwaterinname punt! De

maximale werkdruk niet overschrijden! **MILLIEUBESCHERMING:** De

gebruikte apparatuur bevat recycleerbare materialen die moeten worden

verwerkt. **OPSTARTEN [afb. B]:** Plaats de sproeier op de plaats waar u

de besproeiing wilt uitvoeren, rekening houdend met het bereik van het

apparaat. Sluit het water aan met de slang die eindigt met een snelkop-

peling. Open de kraan. Pas het aan als u het bereik van de sproeier

moet veranderen. **INSTELLING [afb. C]:** Het apparaat heeft een aan-

passing van het sproeierbereik, het sproeioppervlak en de mogelijkheid

om de sproeistraal te kiezen. U kunt het aanpassen door de juiste func-

tie van de sproeierkop te kiezen. **ONDERHOUD:** Het product heeft geen

onderhoud nodig. **EINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN:** Doe de

kraan dicht. **PROBLEEMOPLOSSING:** Als er problemen zijn met de

goede werking van het apparaat (een te klein sproeigebied), dan ver-

zoeken wij u het volgende te doen: controleer of het apparaat niet ver-

ontreinigd is; controleer de toevoerdruk; controleer de toevoerslang.

REPARATIES: Als de onder **PROBLEEMOPLOSSING** genoemde hande-

lingen niet tot een juiste herstart leiden, neem dan contact op met de

fabrikant voor een inspectie. Manipulaties door onbevoegde personen

leiden tot het beëindigen van schadeloosheidsclaims. **BEWAREN:** Houd het

apparaat buiten bereik van kinderen op een droge, gesloten en vorstvrije

plaats. **GARANTIE:** In elk land zijn de garantiëvoorwaarden die door de

distributeur van het product zijn bepaald van toepassing. Mogelijke de-

fecten van het product worden tijdens de garantiëperiode gratis gere-

pareerd als de veroorzaakt worden door een materiaal- of productie-

fout. Voor garantiëwerkzaamheden kan je contact opnemen met de

fabrikant of distributeur met je aankoopbewijs.

EU-VERKLARING

VAN OVEREENSTEMMING

Het door ons op de markt gebrachte apparaat voldoet aan de

eisen van geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnor-

men en productspecifieke normen. Deze verklaring is ongeldig in

het geval van wijzigingen aan het apparaat die niet met ons zijn

overeengekomen.

Model: 52-067 - Oscillerende sproeier EXPERT TT IDEAL™

Toepassing: Tuinieren, bewateren.

EU-richtlijnen van kracht: 2006/42/EG, EN ISO 12100.

Fabrikant: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31



LATVIEŠU

52-067 - OSCILĒJOŠAIS SMIDZINĀTĀJS EXPERT TT IDEAL™

Paredzētais lietojums: dārza laistīšanai. **Pīlietojums:** darbs dārzā,

laistīšana. **Uzstādīšanas vieta:** ārā. **Darba pozīcija:** atbilstoši zīmēju-

mam. **Darba vide:** ūdens, maks. temp. 40°C. **Pīemērotā dīrektīva un**

standarti: 2006/42/EK, EN ISO 12100. **TEHNISKE DATI:** Min. darba

spīediens: 2 bar (29 psi). **Maks. darba spīediens:** 6 bar (87 psi). **Darba**

temp. diapazons: no 5°C līdz 50°C. **Smīdzināšanas laukums:** 2 bar (29

psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft).

Caurplūde: 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PRO-**

DUKTA APMĀKSTS [A att.]: [1] Smīdzinātāja galva ar rotācijas lēnķa

regulatoru, [2] smīdzinātāja pamatne / korpusa, [3] ūdens spīslēgums.

VISPĀRĪGAS INSTRUKCIJAS: Izlasiet lietošanas instrukcijas oriģinālu

pirms produkta pīrmās lietošanas reizes, rīkojīeties atbilstoši tās

norādījumiem un saglabājiet to turpmākai lietošanai vai nākamajam

lietojājam. **IZMANTOT ATBILSTOŠI PAREDZĒTĀJAM LIETOJUMAM:**

Šīs produkta ir izstrādāts pīrīvatī lietošanai – tas nav paredzēts lie-

tošanai rūpniecīskīem mērkīem. Ražotjās nav atbīdīgs par īespēja-

miem bojājumiem, kas radīšies, lietojot īerīci neatbilstoši paredzēta-

jam lietojumam, vai nepareīzās īerīces apkopes vai montāžas dēļ.

Bērnī ir jāuzrauga, lai pārlīcinātos, ka vīņi nerotējās ar šo produktu.

DROŠĪBA: Nevērst ūdens strūkļu elektroīerīcu vīrīenā! Nevērst

ūdens strūkļu uz cilvēkiem vai dzīvīnīkiem! Tas nav dzeramā ūdens

īzvadēs punkts! Nepārsnīgt maksīmālo darba spīedīenu! **VIDES AIZ-**

SARDZĪBA: Nollīetotās īerīces satur pārstārdājāmas materiālus, kas ir

jānodot īrtīlīzēšanai. **ĪEDARBĪNĀŠANA [B att.]:** Novīojiet smī-

dzinātāja vīetā, kur vēlatīes veīkt laīstīšanas procedūru, īevīrojot īerī-

ces darbības diapazonu. Pīslēdzīet ūdīni, īzmantojot šļūteni, kuras

galā ir ātrās savīenojums. Atgriezīet krāņu. Ja nepīecīesams īainīt

smīdzināšanas zonu, veīcīet tās regulēšanu. **REGULĒŠANA [C att.]:**

īerīcei ir regulējāms smīdzināšanas diapazons, smīdzināšanas lau-

kums, kā arī smīdzināšanas strūkles īzvēle. Regulēšana tiek veīkta,

īzvēloties atbilstoši smīdzinātāja galvas funkciju. **APKOPE:** Produk-

ta amīkope nav nepīecīesāma. **DARBA BEĪGŠANA:** Aīzgriezīet krāņu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA: Ja rodas pīrīblēmas ar pareīzu īerīces

darbību (smīdzināšanas laukums ir pārāk mazs), jāvēic sekojās

darības: jāpārbauda, vai īerīce nav aīzsērģījus; jāpārbauda padēves

spīediens; jāpārbauda padēves šļūtene. **REMONTS:** Ja sadalā **TRA-**

UCĒJUMU NOVĒRŠANA mīnētās darbības nenodrošina pareīzu

atķārtoto īedarbīnāšanu, sazinīeties ar ražotāju, lai veīktu pārbaudi.

Neautorīzēto personu īejaukšanās rezultātā prasības tiek anulētas.

UZGLABĀŠANA: Uzglabājīet īerīci bērnīem nepīecīejāmā vīetā sausā,

slēgtā un pret salu aīzsargātā vīetā. **GARANTĪJA:** Katrā valstī tiek

pīemēroti ražotāja īzstrādājumu īzplatītāja noteīktie garantijas nosacī-

jumi. Jēbādā produkta defekti garantijas laikā tiks novērsti bez maks-

as, ja tie būs radīšies materiāla vai ražošanas kļūmes dēļ. Garantijas

remonta jautājums, uzrādāt pīrkumu aplīecīnošu dokumentu, lūdām

sazināties ar īzplatītāju vai tieši ar ražotāju.

ES ATBILSTĪBAS

DEKLARĀCIJA

Mūsu aprītē laīstās īerīces versija atbīlsts saskaņotj ES dīrektīvu,

ES drošības standartu un konkrētu produktu standartu prasībām.



Frączyk

NORSK

52-067 - OSCILLERENDE SPREDER EXPERT TT IDEAL™

Bruksområde: hagevanning. **Anvendelse:** arbeid i hage, vanning. **Installasjonssted:** utenfor. **Monteringsposisjon:** ifølge tegningen. **Medium:** vann, maks. temperatur 40°C. **Anvendte direktiver og normer:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEKNISKE DATA:** Min. driftstrykk: 2 bar [29 psi]. Maks. driftstrykk: 6 bar [87 psi]. Driftstemperaturområde: 5°C til 50°C. **Spredningsområde:** 2 bar [29 psi]: 11,5x12 m, [37x39 ft], 4 bar [58 psi]: 15x16 m [49x52 ft]. **Gjennomstrømning:** 2 bar [29 psi]: 8 l/min, 4 bar [58 psi]: 13,5 l/min. **PRODUKTBESKRIVELSE (fig. A):** [1] Sprednerhode med rotasjonsvinkelregulator, [2] sprednerbase / deksel, [3] antilteknobling. **GENERELLE INSTRUKSJONER:** Før du bruker produktet for første gang, må du lese den originale bruksanvisningen, følg instruksjonene og oppbevare dem for senere bruk eller for neste bruker. **BRUK I HENHOLD TIL FORMÅL:** Dette produktet er utviklet for hjemmebruk - ikke ment for industriell bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes utstyrskader i strid med den tiltenkte formålet eller på grunn av feil bruk eller installasjon. Barn bør overvåkes slik at de ikke leker med produktet. **SIKKERHET:** Ikke rett vannstrålen mot elektrisk utstyr! Ikke rett vannstrålen mot mennesker eller dyr! Det er ikke et drillekvevannstykke! Ikke overskrid det maksimale driftstrykket! **MILJØVERN:** Brukte enheter inneholder resirkulerbare materialer som skal gjenvinnes. **OPPSTART (fig. B):** Plasser spredner på stedet der du vil utføre vanningsbehandling, med tanke på rekkevidden til enheten. Koble til vannet med en slange som er avsluttet med en hurtigkobling. Slå på kranen. Hvis det er behov for å endre sprøyteområdet, foreta justering. **JUSTERING (fig. C):** Enheten har rekkeviddejustering, et justerbart spredningsområde og utvalg av sprinklemønstre. Justering gjøres ved å velge den passende funksjonen til sprednerhodet. **VELIKEHOLD:** Produktet er vedlikeholdsfritt. **ARBEIDSSLUKT:** Skru av kranen. **FEILSØKING:** I tilfelle problemer med riktig bruk av enheten (sprøytearealer eller for lite) bør du sjekke om enheten ikke er forurenset; sjekk tilførselstrykket. **REPARASJON:** Hvis handlingene som er oppført under **FEILSØKING** ikke fører til riktig omstart, kontakt produsenten for inspeksjon. Griper uvedkommende inn, fører det til utløp av krav. **OPPBEVARING:** Oppbevar utstyret utilgjengelig for barn på et tørt, lukket og frostfritt sted. **GARANTI:** I hvert land gjelder garantibetingelsene spesifisert av distributøren av produsentens produkter. Vi fjerner eventuelle feil på produktet gratis under garanti-perioden, så lenge de er forårsaket av et materiale eller en produksjonsfeil. Når det gjelder garantireparasjoner, må du sende kjøpsbeviset til distributøren eller direkte til produsenten.

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Den utstyrsversjonen vi introduserte på markedet, oppfyller kravene i harmoniserte EU-direktiver, EUs sikkerhetsstandarter og normer for spesifikke produkter. Denne erklæringen mister sin gyldighet i tilfelle endringer utført på enheten som ikke er avtalt med oss.

Modell: 52-067 - Oscillerende spredde EXPERT TT IDEAL™

Anvendelse: Arbeid i hage, vanning.

Gjeldende EU-direktiver: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Produsent: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.celfast.com.pl

Autorisert person: Bogusław Frączyk
Stalowa Wola, 03.10.2020

Frączyk

PORTUGUÊS

52-067 - ASPERSOR OSCILANTE EXPERT TT IDEAL™

Uso: Rega de jardins. **Aplicação:** trabalho no jardim, irrigação. **Lugar de instalação:** exterior. **Posição de trabalho:** segundo a imagem. **Agente de trabalho:** água, temp. máx. 40°C. **Diretivas e normas aplicadas:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DADOS TÉCNICOS:** Pressão de trabalho min.: 2 bar [29 psi]. Pressão de trabalho máx.: 6 bar [87 psi]. Inter-

valo de temperaturas de trabalho: 5°C a 50°C. **Área de aspersão:** 2 bar [29 psi]: 11,5x12 m, [37x39 ft], 4 bar [58 psi]: 15x16 m [49x52 ft]. **Caudal:** 2 bar [29 psi]: 8 l/min, 4 bar [58 psi]: 13,5 l/min. **DESCRIÇÃO DO PRODUTO [desenho A]:** [1] Cabeçal do aspersor com regulação do ângulo de rotação, [2] base do aspersor / carcaça, [3] conexão de água. **INSTRUÇÕES GERAIS:** Antes de utilizar o produto pela primeira vez, leia o manual de instruções original, siga as suas indicações e guarde-o para utilização posterior ou para o próximo utilizador. **UTILIZAÇÃO PREVISTA:** Este produto foi concebido para a utilização privada. Não serve para aplicações industriais. O fabricante não tem responsabilidade pelos danos provocados por uma utilização não conforme à aplicação prevista ou a uma manipulação ou uma montagem inadequadas. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto. **SEGURANÇA:** Não apontar o jacto de água para aparelhos eléctricos! Não apontar o jacto de água para pessoas nem animais! Não é uma fonte de água potável! Não ultrapassar a pressão de trabalho máxima! **PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE:** Os aparelhos usados contêm materiais recicláveis que devem ser recuperados. **ARRANQUE (fig. B):** Colocar o aspersor no lugar onde desejamos realizar a rega, considerando o alcance do dispositivo. Conectar água com o uso de uma mangueira com acoplador rápido. Abra a torneira. Se for necessário modificar o alcance da aspersão, realizar os ajustes necessários. **CONFIGURAÇÃO (fig. C):** O aparelho tem um mecanismo de configuração da aspersão, da área de aspersão e a possibilidade de escolher o tipo do fluxo de aspersão. A configuração realiza-se por escolher a função adequada da carcaça de aspersão. **MANUTENÇÃO:** O produto não requer conservação. **FINALIZAÇÃO DO TRABALHO:** Fechar a torneira. **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:** No caso de problemas no funcionamento do dispositivo (área de aspersão demasiado pequena), é preciso fazer o seguinte: Verificar se o dispositivo não está contaminado; Verificar a pressão de alimentação; Controlar a mangueira de alimentação. **REPARAÇÃO:** Se as ações citadas no ponto **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS** não levarem a um reinício adequado, deve-se contactar o fabricante a fim de que este possa realizar uma inspeção. A interferência de pessoas não autorizadas leva à rescisão de reclamações. **ARMAZENAMENTO:** Guardar o aparelho fora do alcance das crianças num local seco, fechado e protegido das temperaturas negativas. **GARANTIA:** Em cada país existem as condições de garantia determinadas pelo distribuidor dos produtos do fabricante. Todos os defeitos do produto eliminam-se gratuitamente no período de garantia a não serem provocados por defeitos materiais ou de fabricação. Em questões de reparações com garantia, por favor, contate com distribuidor ou directamente com o fabricante apresentado o comprovativo de compra.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

O aparelho na versão comercializada está conforme aos requisitos harmonizados das diretivas UE, as normas de segurança UE e as normas referentes a alguns produtos em concreto. Esta declaração torna-se nula se forem feitas quaisquer alterações ao dispositivo que não tenham sido acordadas connosco.

Modelo: 52-067 - Aspersor oscilante EXPERT TT IDEAL™

Aplicação: Trabalho no jardim, irrigação.

Diretivas UE vigentes: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Fabricante: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Pessoa autorizada: Bogusław Frączyk
Stalowa Wola, 03.10.2020

Frączyk

ROMÂNĂ

52-067 - ASPERSOR OSCILANT EXPERT TT IDEAL™

Destinație: pentru irigaarea grădinii. **Utilizare:** munca în grădina, udare. **Loc instalare:** în exterior. **Poziția de lucru:** conform desenului. **Factor de lucru:** apă, temp. max. 40°C. **Aplicare directivel și a standardului:** 2006/42/CE, EN ISO 12100. **DATE TEHNICE:** Presiune de lucru min.: 2 bar [29 psi]. Presiune de lucru max.: 6 bar [87 psi]. **Intervalul temp. de lucru:** 5°C - 50°C. **Zona de pulverizare:** 2 bar [29 psi]: 11,5x12 m, [37x39 ft], 4 bar [58 psi]: 15x16 m [49x52 ft]. **Flux:** 2 bar [29 psi]: 8 l/min, 4 bar [58 psi]: 13,5 l/min. **DESCRIEREA PRODUSULUI (fig. A):** [1] Capul aspersorului cu regulator al unghiului de rota-

tie, [2] baza aspersorului/carcasa, [3] racord de apă. **INSTRUCȚIUNI GENERALE:** Înainte de prima utilizare a produsului citiți instrucțiunea de deservire originală, urmați instrucțiunile acesteia și păstrați-o pentru utilizare ulterioară sau pentru următorul utilizator. **UTILIZARE ÎN CONFORMITATE CU DESTINAȚIA:** Acest produs a fost elaborat pentru uz privat - nu este destinat uzului industrial. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care rezultă de pe urma utilizării care nu este în conformitate cu destinația produsului sau datorită funcționării și montajului necorespunzător. Copiii trebuie supravegheați pentru a avea siguranță că nu se vor juca cu produsul. **SIGURANȚĂ:** Nu îndreptați jetul de apă către dispozitivele electrice! Nu îndreptați jetul de apă către persoane și animale! Nu este un punct de colectare a apei potabile. Nu depășiți presiunea maximă de lucru! **PROTECȚIA MEDIULUI:** Dispozitivele uzate conțin materiale reciclabile care ar trebui eliminate. **PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (fig. B):** Așezați aspersorul în locul în care doriți să efectuați tratamentul de udare, ținând cont de raza de acțiune a dispozitivului. Conectați apa cu ajutorul unui furtun la capătul căruia este montat un cuplaj rapid. Deschideți robinetul. Dacă este nevoie să modificați intervalul de pulverizare, efectuați reglarea. **REGLARE (fig. C):** Dispozitivul are posibilitate de reglare a razei de irigare, suprafața de irigare și posibilitatea de selectare a fluxului de stropire. Reglarea se face prin selectarea funcției corespunzătoare a capului aspersorului. **ÎNȚETINERE:** Produsul nu necesită întreținere. **FINALIZARE FUNCȚIONARE:** Închideți robinetul. **DEPARANARE:** În caz de probleme cu funcționarea corectă a dispozitivului (zona de stropire prea mică), trebuie să verificați dacă dispozitivul nu este plin de impurități; să verificați presiunea de alimentare cu apă; să verificați furtunul de alimentare. **REPARAȚII:** În cazul în care acțiunile enumerate la punctul **DEPARANARE** nu conduc la o repornire corectă, contactați producătorul pentru revizuirea dispozitivului. Îngrința persoanelor neautorizate după la expirarea garanției. **DEPOZITARE:** Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, închis și protejat împotriva înghețului. **GARANȚIA:** În fiecare țară se aplică condițiile de garanție specificate de către distribuitorul produselor producătorului. Orice defecte ale produsului trebuie îndepărtate gratuit în perioada de garanție, cu condiția ca acestea să fie cauzate de o defecțiune materială sau de fabricație. În ceea ce privește reparațiile în cadrul garanției, vă rugăm să prezentați dovada de achiziție distribuitorului sau direct producătorului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Versiunea introdusă de noi pe piață îndeplinește cerințele directivelor UE armonizate, standardele de siguranță UE și standardele pentru produse specifice. Prezenta declarație își pierde valabilitatea în cazul în care sunt introduse modificări ale dispozitivului cu care nu suntem de acord.

Model: S2-067 - Aspersor oscilant EXPERT TT IDEAL™

Utilizare: Munca în grădina, udare.

Directivile UE aplicabile: 2006/42/CE, EN ISO 12100.

Producător: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Persoana autorizată: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

РУССКИЙ

S2-067 - ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ ОРСОСІТЕЛЪ EXPERT TT IDEAL™

Назначение: для полива сада. **Применение:** работа в саду, полив.

Место установки: снаружи помещений. **Рабочее положение:** см. рисунок. **Рабочий агент:** вода, темп. не более 40°C. **Применяемые директивы и стандарты:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:** Мин. рабочее давление: 2 бара (29 psi). Макс. рабочее давление: 6 бар (87 psi). **Диапазон рабочей температуры:** от +5°C до +50°C. **Площадь полива:** 2 бара (29 psi): 11,5x12 м, (37x39 ft), 4 бара (58 psi): 15x16 м (49x52 ft). **Расход:** 2 бара (29 psi): 8 л/мин, 4 бара (58 psi): 13,5 л/мин. **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (рис. А):** [1] Головка оросителя с регулятором угла поворота, [2] основание/корпус оросителя, [3] подключение воды. **ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:** Перед первым использованием изделия необходимо ознакомиться с оригинальным руководством по эксплуатации, соблюдать содержащиеся в нем инструкции и хранить для последующего использования или передачи следующему пользо-

вателю. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:** Данный продукт разработан для частного использования (не предназначен для промышленного использования). Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в результате использования устройства не по назначению либо вследствие неправильной эксплуатации или монтажа. Дети должны находиться под присмотром: не допускать, чтобы они играли с устройством. **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Не направлять струю воды на электрические устройства! Не направлять струю воды на людей или животных! Устройство не является источником питьевой воды! Не превышать максимальное рабочее давление! **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:** Изношенные устройства содержат токсичные, которые следует утилизировать. **ЗАПУСК (рис. В):** Установить ороситель в месте, в котором требуется выполнить полив, учитывая дальность действия. Подключить воду, используя шланг с быстроразъемным соединителем. Открыть кран. При необходимости отрегулировать дальность полива. **РЕГУЛИРОВКА (рис. С):** Устройство имеет регулировку дальности и площади полива, а также возможность выбора струи. Регулировка осуществляется путем выбора соответствующей функции на головке оросителя. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Продукт не требует технического обслуживания. **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:** Закрыть кран. **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:** В случае неправильного функционирования (слишком маленькая площадь полива) необходимо: убедиться, что устройство не загрязнено; проверить давление поступающей воды; проверить шланг подачи. **РЕМОНТ:** Если действия, перечисленные в пункте **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**, не приведут к нормальной работе устройства, необходимо обратиться к производителю для его проверки. Проведение ремонта неуполномоченными лицами приведет к аннулированию гарантии. **ХРАНЕНИЕ:** Хранить устройство в сухом, закрытом, незамерзающем и недоступном для детей месте. **ГАРАНТИЯ:** В каждой стране условия гарантии определяются дистрибьютором производителя. Все неисправности устройства в течение гарантийного срока устраняются бесплатно, если они вызваны материальной или производственной ошибкой. По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к дистрибьютору или непосредственно к производителю с документом, подтверждающим покупку.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Устройство в выведенном на рынок исполнении соответствует требованиям гармонизированных директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и стандартов для конкретных продуктов. Данная декларация теряет силу в случае вмешательства в устройство без согласования с нами. **Модель:** S2-067 - Осциллирующий ороситель EXPERT TT IDEAL™

Применение: Работа в саду, полив.

Применяемые директивы ЕС: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Производитель: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Уполномоченное лицо: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SLOVENČINA

S2-067 - OSCILAČNY ZAVLAŽOVAČ EXPERT TT IDEAL™

Určenie: na zavlažovanie záhrady. **Použitie:** práca v záhrade, zavlažovanie.

Miesto inštalácie: vonku. **Prevádzková poloha:** podľa obrázku. **Prevádzkové médium:** voda, max. 40°C. **Použitie smernice a normy:** 2006/42/ES, EN ISO 12100. **TECHNICKÉ ÚDAJE:** Min. pracovný tlak: 2 bar (29 psi). Max. pracovný tlak: 6 bar (87 psi). **Rozsah prevádzkových teplôt:** 5°C až 50°C. **Oblasť zavlažovania:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Prietok:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **POPIS VÝROBKU (obr. A):** [1] Hlavica zavlažovača s regulátorom uhlu oťáčania, [2] podstavec zavlažovača / kryt, [3] prípojká vody. **VŠEOBECNÉ POKYNY:** Pred prvým použitím produktu je potrebné sa oboznámiť s originálnym návodom na použitie, postupovať podľa v ňom uvedených pokynov a uchovávať ho na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho používateľa. **POUŽÍVANIE VO SÚLADE S URČENÍM:** Tento produkt má vyvinutý na

súkromné použitie, a nie je určený na priemyselné použitie. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli v dôsledku používania zariadenia v rozpore s jeho určením alebo v prípade nevhodnej obsluhy alebo montáže. Je potrebné vykonávať dozor pri defech, aby ste si boli istí, že sa nebudú s produktom hrať. **BEZPEČNOST'** Nemierte prúd vody na elektrické zariadenia! Nemierte prúd vody na osoby a zvieratá! Nie je to miesto odberu pitnej vody! Neprekračujte maximálny pracovný tlak! **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Vyradené zariadenia obsahujú recyklovateľné materiály, ktoré by ste mali odovzdať na recykliáciu. **SPUSTENIE [obr. B]:** Umiestnite zavlážovač na miesto, na ktorom chcete vykonať zavlážovanie, a priradiadite pritom na rozsah zavlážovania. Pripojte vodu pomocou hadice ukončenej rozšachpojkou. Otvorte kohútik. V prípade potreby zmeniť rozsah zavlážovania, zmeníte nastavenia zariadenia. **REGULÁCIA [obr. C]:** Zariadenie umožňuje nastaviť rozsah a povrch zavlážovania ako aj vybrať prúd vody. Reguláciu vykonajte výberom vhodnej funkcie na zavlážovacej hlavicu. **ÚDRŽBA:** Produkt nevyžaduje údržbu. **UKONČENIE PREVÁDZKY:** Zatvorte kohútik. **RIEŠENIE PROBLÉMOV:** V prípade problémov so správnym fungovaním zariadenia (príliš malá oblasť zavlážovania): skontrolujte, či nie je zariadenie znečistené; skontrolujte prevádzkový tlak. **OPRAVA:** Ak vykonaním činnosti uvedených v bode **RIEŠENIE PROBLÉMOV** nebudete schopní opätovne správne spustiť zariadenie, kontaktujte výrobcu pre vykonanie kontroly. Zásah neopravených osôb má za následok odmietnutie nárokov. **SKLADOVANIE:** Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí na suchom, zatvorenom mieste bez rizika minových teplôt. **ZÁRUKA:** V každej krajine platia záručné podmienky stanovené distribútorom produktov Veldur. V záručnej dobe budú všetky záručné opravy bezplatne odstránené, na koľko sú spôsobilé chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Vo väčších týkajúcich sa záručných opráv kontaktujte distribútora a predložte mu doklad o kúpe, resp. kontaktujte priamo výrobcu.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie vo verzii, ktorú sme uviedli na trh, spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ ako aj noriem vzťahujúcich sa na konkrétne produkty. Ak budú do zariadenia zavádzané zmeny, ktoré neboli s nami vopred dohodnuté, toto vyhlásenie stratí platnosť.

Model: 52-067 - Oscilačný zavlážovač EXPERT TT IDEAL™

Použitie: Práca v záhrade, zavlážovanie.

Platné smernice EÚ: 2006/42/ES, EN ISO 12100.

Výrobca: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Oprávnene osoba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SLOVENŠČINA

52-067 - NIHAJOČ RAZPRŠILNIK EXPERT TT IDEAL™

Namen: za namakanje vrta. **Uporaba:** delo v vrtu, zalivanje. **Mesto namestitve:** zunaj. **Delovna lega:** glede na skico. **Dolovni dejavnik:** voda, maks. temp. 40°C. **Uporabljenе direktive in norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČNI PODATKI:** Min. delovni tlak: 2 bar (29 psi). **Maks. delovni tlak:** 6 bar (87 psi). **Območje delovnih temp:** 5°C do 50°C. **Območje curka:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Protok:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **OPIS IZDELKA [slika A]:** [1] Glavica razpršilnika z regulatorjem kota toka [2] osnova razpršilnika / ohišje, [3] vodni priključki. **SPLOŠNA NAVODILA:** Pred prvo uporabo izdelka je priporočljivo branje originalnih navodil za uporabo, upoštevanje napotkov, ki jih ta vsebujejo in hramba navodil za kasnejšo uporabo ali za drugega uporabnika. **UPORABA SKLADNA Z NAMENOM:** Izdelek je bil zasnovan za privatno rabo in ni namenjen industrijski uporabi. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe naprave v nasprotju s predvideno uporabo ali zaradi nepravilnega vzdrževanja ali montaže. Pazite, da se otroci ne igrajo z izdelkom. **VARNOŠT:** Ne usmerjajte vodnega curka na električne naprave! Ne usmerjajte vodnega curka v ljudi in živali! To ni vir pitne vode! Ne prekoračite maksimalnega delovnega tlaka! **VAROVANJE OKOLJA:** Izrabljene naprave vsebujejo povratne materiale, ki jih je treba odnesti v reciklažo. **VKLOP [slika B]:** Postavite razpršilec na mesto, kjer želite izvesti postopek zalivanja, pri čemer

upošteвайте doseg naprave. Voda priključite s cevjo s pomočjo hitrega priklapa. Odprite pipo. Če je treba spremeniti območje pršenja, izvedite prilagoditev. **REGULACIJA [slika C]:** Naprava ima nastavljen obseg pršenja, površino pršenja in izbiro pršilnega toka. Prilagoditev se izvede z izbiro ustrezne funkcije pršilne glave. **VZDRŽEVANJE:** Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. **ZAKLJUČEK DELA:** Zaprite pipo. **ODPRAVLJANJE TEŽAV:** V primeru težav s pravilnim delovanjem naprave (območje pršenja je premajhno): preverite, da naprava ni umazana; preverite dovodni tlak; preverite dovodno cev. **POPRAVILO:** Če dejanja navedena v poglavju **ODPRAVLJANJE TEŽAV** ne privedejo do pravilnega povrnega zagona, se obrnite na proizvajalca za pregled. Vmešavanje nepooblaščenih oseb vodi do prenehanja pravic za zahteve. **SHRANJEVANJE:** Napravo shranjujte izven dosega otrok, na suhem, zaprtem mestu, ki je varno pred zmrzaljo. **GARANCIJA:** Garancijski pogoji, ki jih določi distributer proizvajalca, veljajo v vsaki državi. Kakršnekoli okvare izdelka v garancijskem obdobju odpravimo brezplačno, če so posledica napake na materialu ali proizvodne napake. V zvezi z garancijskimi popravili se z dokazilom o nakupu obrnite na distributerja ali neposredno na proizvajalca.

IZJAVA

O SKLADNOSTI EU

Naprava, ki smo jo uvedli na trg, izpolnjuje zahteve usklajenih direktiv EÚ, varnostnih standardov EÚ in standardov za določene izdelke. Ta izjava postane neveljavna v primeru sprememb na napravi, ki z nami niso bile dogovorjene.

Model: 52-067 - Nihajoč razpršilnik EXPERT TT IDEAL™

Uporaba: Delo v vrtu, zalivanje.

Veljavne EÚ direktive: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvajalec: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Pooblaščen oseba: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SHQP

52-067 - SPÉRKATJES M LÉKUNDEJ EXPERT TT IDEAL™

Qëllimi: për ujtjen e kopshtit. **Përdorimi:** puna në kopsht, ujtja. **Vendi i montimit:** jashtë. **Pozicioni i sipas figurës:** Faktor **veprues:** ujti, temp. maks. 40°C. **Direktivat dhe normat e zbatuara:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TË DHËNAT TEKNIKE:** Presioni minimal i punës: 2 bar (29 psi). **Presioni maksimal i punës:** 6 bar (87 psi). **Rangu i temperaturave të punës:** 5°C do 50°C. **Fusha e spërkatjes:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Rrjedha:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PËRSHKRIMI I PRODUKTIT [fig. A]:** [1] Koka e spërkatjes me rregullatorin e këndit të rrotullimit, [2] baza e spërkatjes / kasa, [3] terminali i ujit. **UDHËZIMET E PËRGJITHSHME:** Para përdorimit të parë të produktit duhet lexuar manuali original i përdorimit, të vepohet sipas udhëzimeve të tij dhe të ruhet për përdorim të mëvonshëm ose për përdoruesin tjetër. **PËRDORIMI SIPAS QËLLIMIT:** Ky produkt është punuar për përdorim shtëpiak - nuk është i caktuar për përdorim industrial. Përdhuesi nuk përgjigjet për dëme të mundshme që rrjedhin nga përdorimi i pajisjes jo sipas qëllimit ose për shkak të montimit ose përdorimit të gabuar. Fëmijët duhen mbikëqyrur për të qenë të sigurt se nuk do të luajnë me produktin. **SIGURIA:** Të mos drejtohet rrjedha e ujit drejt pajisjeve elektrike! Të mos drejtohet rrjedha e ujit drejt njerëzve dhe kafshëve! Kjo nuk është pika e marrjes së ujit të pijshëm! Të mos tejkalohet presioni maksimal i punës! **MËRROTJJA E MJEDISIT:** Pajisjet e përdorura përmbajnë resurse të përbertjes që duhet të jenë për riciklim. **NDEJJA [fig. B]:** Vendosi spërkatësin në vendin ku dëshironi të krugni trajtimin e ujitjes, duke marrë parasysh rangun e pajisjes. Të lidhet uji me anë të zorrës që mbanon me konektor të shpejtë. Të hapet rubineti. Nëse lind nevojë e ndryshimit të fushës së spërkatjes, të kryhet rregullimi. **RREGULLIMI [fig. C]:** Pajisja ka mundësi rregullimi të rangut të spërkatjes, sipërfaqes së spërkatjes dhe zgjedhjes së rrjedhës së spërkatjes. Rregullimi kryhet duke zgjedhur funksionin e posaçëm të kokës së spërkatjes. **MIRËMBAJTJA:** Produkti nuk kërkon mirëmbajtje. **FUNDI I PUNËS:** Të mbyllet rubineti. **RREGULLIMI I DEFEKTEVE:** Në rast të problemeve me funksionimin e duhur të pajisjes [zona e spërkatjes është shumë e vogël] duhet të kontrollohet

që pajisja të mos jetë e ndotur; të kontrollohet presioni ushqyes; të kontrollohet zorra ushqyese. **RIPARIMI:** Nëse veprimet e përmendura në pikën **REGULLIMI I DEFEKTEVE** nuk çojnë në rindëzjen e saktë, duhet të kontaktohet prodhuesi me qëllim zhvillimin e kontrollit. Ndërhjetet e personave të paaftorisuar çojnë në anulimin e ankesave. **UAJTJA:** Pajisja të ruhet larg nga fëmijët, në një vend të thatë, të mbuluar dhe të siguruar nga ngrica. **GARANCIA:** Në qdo shtet vlejné kushtet e garancisë të përcaktuara nga distributori i produkteve të prodhuesit. Defektet e munda të pajisjes riparohen gjatë periudhës së garancisë pa pagesë, nëse janë të shkakta nga gabimi i materialit ose i prodhimit. Për punët e riparimeve të garancisë ju lutemi të drejtoheni me provën e blerjes tek distributoriose drejtpërdrejtë tek prodhuesi

DEKLARATA E KONFORMITETIT E BE

Pajisja, në versionin e futur nga ne në qarkullim, plotëson kërkesat e direktivave të harmonizuara të BE, normave të sigurisë të BE, si dhe normave përkatëse për produktet konkrete. Kjo deklaratë zhvlerësohet në rast se në pajisje bëhen ndryshime të pakonsultuara me ne.

Modeli: 52-067 - Spërkatëse me lëkundje EXPERT TT IDEAL™

Përdorimi: Puna në kopsht, ujtitja.

Direktivat e BE në fuqi: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Prodhuesi: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31
PL 37-450 Stalowa Wola
www.cellfast.com.pl

Personi i autorizuar: Bogusław Frączek
Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SRPSKI

52-067 - OSCILIRAJUČA PRSKALICA EXPERT TT IDEAL™

Namena: za zalivanje vrta. **Područja primene:** rad u bašti, zalivanje.

Mesto ugradnje: napolju. **Radni položaj:** prema crtežu. **Radni medijum:** voda, maks. temp. 40°C. **Primenjene direktive i norme:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEHNIČKI PODACI:** Min. radni pritisak: 2 bar (29 psi).

Maks. radni pritisak: 6 bar (87 psi). **Respon radne temp.:** 5°C do 50°C.

Površina prskanja: 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft).

Protok: 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **OPIS PROIZVODA (sl. A):** [1] Glava za raspršivanje sa regulacijom puta prskanja, [2] stakal prskalice / kučište, [3] priključak za vodu.

OPŠTE UPUTE: Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte izvorne upute za korišćenje, postupajte u skladu sa navodima sadržanim u njima i sačuvajte ih za kasniju upotrebu ili za sledeće korisnike.

KORIŠĆENJE PROIZVODA U SKLADU SA NAMENOM: Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu – nije za primenu u industriji.

Proizvođač ne odgovara za eventualne štete uzrokovane zloupotrebom uređaja ili nepravilnim rukovanjem ili nepravilnom montažom. Deteću decu pod nadzorom da biste bili sigurni da se ne igraju sa proizvodom.

BEZBEDNOST: Ne usmeravajte vodeni mlaz na električne uređaje! Ne usmeravajte vodeni mlaz na ljude i životinje!

Ovo nije zahvat pitke vode! Ne sme da se prekorači maksimalni radni pritisak!

ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE: Otpadna oprema sadrži sekundarne sirovine koje se predaju na reciklažu.

PUŠTANJE U RAD (sl. B): Sместite prskalicu na mestu koje želite da zalivate, uzvezvi u obzir domet prskalice. Priključite na vodu pomoću creva sa brzm spojnicom. Otvorite slavinu. Ako je potrebno da se promeni domet prskanja, izvršite regulaciju.

REGULACIJA (sl. C): Uredaj ima mogućnost da se reguliše domet prskanja, površina prskanja i da se izabere mlaz prskanja. Regulacija se vrši izborom odgovarajuće funkcije na glavi za raspršivanje.

ODRŽAVANJE: Proizvod ne zahteva održavanje.

ZAVRŠETAK RADA: Zatvorite slavinu.

OTKANJANJE KVAROVA: Ako se pojave problemi sa ispravnom radom uređaja (malo područje prskanja): proverite da li uređaj nije oštećen; proverite napojni pritisak; proverite napojno crevo.

POPRAVCI: Ako nakon primene mera navedenih u odeljku **OTKANJANJE KVAROVA** i dalje nije moguće da se uređaj ponovno pusti u rad, obratite se proizvođaču radi defekata.

Ingerencije neovlašćenih lica uzrokuju gubitak prava na potraživanje.

ČUVANJE: Kako biste sprečili oštećenje uređaja, uvek ga čuvajte izvan dohvata dece na suvom, zatvorenom i zaštićenom od uticaja niske temperature mestu.

GARANCIJA: U svakoj zemlji važe uslovi garancije određeni od strane distributera proizvoda proizvođača.

Bilo koji kvarovi koji će se desiti unutar garantnog roka otklanjaće se besplatno, pod uslovom da je kvar uzrokovan greškom materijala ili greškom u proizvodnji. Za pitanja vezana za popravke u garantnom roku obratite se uz predocenje dokaza o kupovini distributeru ili direktno proizvođaču.

EZ DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Uredaj u verziji koju stavljamo na tržište ispunjava zahteve harmonizovanih EZ direktiva, EZ bezbednosnih normi i normi koje se odnose na određene proizvode. Ova izjava prestaje da važi u slučaju da se na uređaju izvrše preinake koja nisu konzultovane sa nama.

Model: 52-067 - Oscilirajuća prskalica EXPERT TT IDEAL™

Područja primene: rad u bašti, zalivanje.

Važeće EZ direktive 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Proizvođač: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Ovlašćeno lice: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020



Frączek

SVENSKA

52-067 - OSCILLERANDE SPRINKLER TT IDEAL™

Anordningen är avsedd för: trädgårdsbewattning. **Användning:** bevattning i trädgårdar. **Plats för installation:** utomhus. **Arbetsläge:** enligt figuren. **Arbetsmedium:** vatten, max. temp. på 40°C. **Tillämpade direktiv och normer:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Min. arbetstryck: 2 bar (29 psi). Max. arbetstryck: 6 bar (87 psi). **Arbetsområde:** från 5°C till 50°C. **Spridningsyta:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Flöde:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **PRODUKTBESKRIVNING (figur A):** [1] Munstycket med reglerbar räckvidd, [2] spridarens stamma / kropp [3] vattenanslutning. **ALLMÄNNA ANVISNINGAR:** Före den första användningen läs noga den ursprungliga bruksanvisningen, följ instruktionerna och spara anvisningen för senare användning. **AVSEDD ANVÄNDNING:** Denna produkt är avsedd för hushållsändamål. Produkten får inte användas för industriella syften. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador som uppstått som en följd av felaktig användning och hantering eller montering av produkten. Barn bör alltid övervakas för att se till att de inte leker med produkten. **SÄKERHET:** Vattenstråle från munstycket får inte riktas mot elektrisk utrustning! Vattenstråle från munstycket får inte riktas mot människor eller djur! Vattenspridare får inte användas för uttag av dricksvatten! Det maximala arbetstrycket får aldrig överstiga! **MILJÖSKYDD:** Kasserad utrustning innehåller återvinningsskavmaterial som skall lämnas till återvinning. **IDRIFTTAGNING (figur B):** Ställ spridaren på ytan som ska bevattas, ta alltid hänsyn till spridarens räckvidd. Anslut en vattenslang med en snabbkoppling. Öppna vattenkranen. Justera spridarens räckvidd vid behov. **JUSTERING (figur C):** Anordningen har reglerbara räckvidd, den kan även justeras efter typen av bevattning och den ytan som ska bevattas. Justering görs genom att välja en lämplig funktion på spridarens munstycke. **UNDERHÅLL:** Produkten är underhållsfri. **DRIFTSTOPP:** Stänga kranen. **FELAVHJÄLPANDE:** I fall anordningen inte fungerar korrekt (den bevattnade ytan är för liten): kontrollera om anordningen inte är förorenad; kontrollera anslutningsstrycket; kontrollera vattenslangen. **REPARATION:** I fall de åtgärder som anges i **FELAVHJÄLPANDE** avsnittet inte leder till att anordningen sätts i drift, kontakta tillverkaren för att utföra kontroll. Kraven upphör vid obehörigt åtkomst. **FÖRVARING:** Vattenspridaren ska förvaras ömtåmligt för barn, i ett tørt, låst och skyddat från frost rum. **GARANTI:** Varje land har garantivillkor som specificeras av tillverkaren eller distributören. Eventuella fel i anordningen åtgärdas under garantiperioden utan kostnad, förutsatt att de har orsakats av ett fel på material eller tillverkningsfel. I fråga om garantireparationer kontakta tillverkaren eller distributören och uppvisa ett inköpskvitto.

EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Anordningen i dess version som vi har infört på marknaden uppfyller krav i de harmoniserade EU direktiv, EU säkerhetsnormer och standarder som gäller för specifika produkter. Denna deklaration blir giltig om förändringar av anordningen utförs utan vårt samtycke.

Modell: 52-067 - Oscillierende sprinkler EXPERT TT IDEAL™

Användning: Bevattning i trädgården.

EU direktiv som gäller: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Tillverkare: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Bemüdigd person: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

TÜRKÇE

52-067 - YAĞMURLAMA FİSKİYE EXPERT TT IDEAL™

Kullanım amacı: bahçe sulama. **Uygulama:** bahçe işleri, sulama. **Kurulum yeri:** dışarı. **Çalışma pozisyonu:** çekime bağlı. **Çalışma aracı:** su, maksimum sıcaklık 40°C. **Uygulanana direktif ve standartlar** 2006/42/EC, EN ISO 12100. **TEKNİK BİLGİ:** Min. çalışma basıncı: 2 bar (29 psi). Maks. çalışma basıncı: 6 bar (87 psi). Çalışma sıcaklığı aralığı: 5°C - 50°C. **Sprey alanı:** 2 bar (29 psi): 11,5x12 m, (37x39 ft), 4 bar (58 psi): 15x16 m (49x52 ft). **Akış:** 2 bar (29 psi): 8 l/min, 4 bar (58 psi): 13,5 l/min. **ÜRÜN TANIMI [Şkl. A]:** [1] Dönüş açısı ayarlanabilir fiskeye başlığı, [2] Fiskeye yuvası, [3] su bağlantısı. **GENEL TALİMATLAR:** Ürün ilk kez kullanmadan önce, lütfen kullanım kılavuzunu okuyun, talimatları takip edin ve sonraki kullanım ya da başka kullanıcılar için saklayın. **KULLANIM AMACI:** Bu ürün bireysel kullanım için geliştirilmiş olup endüstriyel amaç için kullanıma uygun değildir. Ürettiği, öngörülen kullanımı dışı kullanımı, yanlış kullanım veya montaj vb. durumlar nedeniyle oluşan herhangi bir hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Çocukların ürün ile oynamadığını emin olmak için lütfen gözetiminiz altında tutun. **GÜVENLİK:** Elektrikli aletlere su çıkış kısmını yönelmeyin! İnsanlara veya hayvanlara su çıkış kısmını yönelmeyin! Bu içme suyu sağlama aracı değildir! Maksimum çalışma basıncısını geçmeyin! **ÇEVRESEL KORUMA:** Kullanılan ekipmanlar şunlardan oluşan geri dönüştürülebilir maddeler içermektedir. **BAŞLATMA [Şkl. B]:** Sulamak istediğiniz yöne doğru cihazın sulama mesafesi prosedürlerini de düşünerek yerleştirin. Musluktan su bağlantısını gerçekleştirin. Musluğu açın. Fiskeyi ürün mesafe ayarlaması yapılması gerekiyorsa, yapın. **AYARLAMA [Şkl. C]:** Cihazın sulama mesafesi, sulama alanı ve sulama fiskeyi seçimi ayarlamaları bulunmaktadır. Ayarlama, fiskeyi cihazın uygun özelliği seçimiyle yapılmalıdır. **BAKIM:** Cihazın herhangi bir bakım bulunmamaktadır. **İŞ SONU:** Musluğu kapatın. **SORUN GİDERME:** Cihazın doğru işlevi konusunda sorun olursa (çok küçük alan sulama), lütfen: ekipmanların tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin; su tazyikini kontrol edin; bağlı musluğu kontrol edin. **TADİLAT:** Eğer **SORUN GİDERME** kısmındaki eylemler başarılı bir yeniden başlatma ile sonuçlanmazsa, kontrol için üreticiye başvurun. Yetkisi olmayan kişilerden müdahaleleri hak mahrumiyetine neden olacaktır. **SAKLAMA:** Cihazı, çocukların ulaşamayacağı, kuru, kapalı, donma yapmayan bir yerde saklayın. **GARANTİ:** Üretici ürün dağıtıcısının belirttiği garanti koşulları geçerlidir. Cihazdaki herhangi bir hata, parça veya üretici hatası olması durumunda garanti süresi boyunca ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti kapsamında tamir için, distribütörünüze veya satın alma belgelerinizle üreticiye başvurun.

AB UYGUNLUK

BEYANI

Tarafımızca piyasaya tanıtılan bu cihazın uyumlu AB direktifleri, AB güvenlik standartları ve özel ürünler için standartlara ilişkin şartları taşımaktadır. Bu taahhüme, rızamı dışında cihazda değişiklik yapılmaması durumunda geçersiz hale gelecektir.

Model: 52-067 - Yağmurlama fiskeye EXPERT TT IDEAL™

Uygulama: Bahçe işleri, sulama.

Uygulanana AB direktifleri: 2006/42/EC, EN ISO 12100.

Üretici: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Yetkili kişi: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020

УКРАЇНЬСЬКА МОВА

52-067 - ОСЦИЛЯЦІЙНИЙ ЗРОШУВАЧ EXPERT TT IDEAL™

Призначення: для підливання саду. **Застосування:** садові роботи, підливання. **Місце установки:** зовні приміщень. **Робоче положення:** див. рисунок. **Робочий агент:** вода, темп. 40°C. **Застосовувані директиви та стандарти:** 2006/42/WE, EN ISO 12100. **ТЕХНІЧНІ ДАНІ:** Мін. робочий тиск: 2 бари (29 psi). Макс. робочий тиск: 6 бар (87 psi). Діапазон робочої температури: від + 5°C до + 50°C. Площа підливання: 2 бар (29 psi): 11,5x12 м, (37x39 ft), 4 бар (58 psi): 15x16 м (49x52 ft). **Витрата:** 2 бар (29 psi): 8 л/мін, 4 бар (58 psi): 13,5 л/мін. **ОПИС ПРОДУКТУ [Şkl. A]:** [1] Головка зрошувача з регулятором кута повороту, [2] основа / корпус зрошувача, [3] патрубок для підключення води. **ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ:** Перед першим використанням продукту необхідно прочитати оригінальну інструкцію, виконувати викладені в ній вказівки і зберегти її для подальшого використання або передачі наступному користувачу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: Даний продукт розроблений для приватного використання і не призначений для промислового застосування. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання пристрою не за призначенням або в результаті неправильної експлуатації чи монтажу. Діти повинні перебувати під наглядом, не допускати, щоб вони гралися з пристроєм. **БЕЗПЕКА:** Не направляти струмінь води на електричні прилади! Не направляти струмінь води на людей чи тварин! Пристрій не призначений для подачі питної води! Не перевищувати максимальний робочий тиск! **ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:** Спрощене обладнання містить матеріали, що підлягають вторинній переробці, тому його потрібно здавати на утилізацію. **ЗАПУСК [Şkl. B]:** Встановити зрошувач в місці, де потрібно виконати підливання, враховуючи дальність дії зрошувача. Підключити воду, використовуючи шланг із швидкокорозійним конектором. Відкрити кран. За необхідності відрегулювати дальність підливання. **РЕГУЛЮВАННЯ [Şkl. C]:** На пристрій регулюється дальність та площа підливання, також є можливість вибору струменя. Регулювання здійснюється шляхом вибору відповідної функції на головці зрошувача. **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:** Продукт не потребує технічного обслуговування. **ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ:** Закрити кран. **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:** У разі неправильного функціонування (заздалегідь маленька площа підливання) необхідно: переконавшись, що пристрій не забруднений; перевірити тиск води, яка подається на пристрій; перевірити шланг. **РЕМОНТ:** Якщо дії, перераховані в пункті **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ** не відновлять нормальної роботи пристрою, необхідно звернутися до виробника для його перевірки. Проведення ремонту не уповноваженими особами призведе до втрати гарантії. **ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати пристрій потрібно в сухому, закритому, незамороженому та недоступному для дітей місці. **ГАРАНТІЯ:** У кожній країні діють гарантійні умови, визначені дистрибутором продуктів виробника. Усі дефекти виробу протягом гарантійного періоду ми усуваємо безкоштовно, якщо вони спричинені дефектом матеріалу або виробничою помилкою. Для проведення гарантійного ремонту слід звернутися безпосередньо до дистрибутора чи виробника із документом, що підтверджує придбання.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Пристрій у виведеному на ринок виконанні відповідає вимогам гармонізованих директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і стандартів для конкретних продуктів. Дана декларація втрачає силу в разі втручання у пристрій без узгодження з нами.

Модель: 52-067 - Осциляційний зрошувач EXPERT TT IDEAL™

Застосування: Садові роботи, підливання.

Застосовувані директиви ЄС: 2006/42/WE, EN ISO 12100.

Виробник: CELL-FAST Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 31

PL 37-450 Stalowa Wola

www.celfast.com.pl

Уповноважена особа: Bogusław Frączek

Stalowa Wola, 03.10.2020