70mai Rear Camera 4K RC43S User Manual

70迈4K后录摄像头RC43S使用说明书

Service: help@70mai.com

70mai


Contents

English 1
Deutsch 9
Italiano 15
Русский 22
简体中文 30


Product overview

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

Rear camera



Connection cable



① Adhesive sticker
② Power port
③ Ventilation holes
④ Mount
⑤ Lens
⑥ Connector*

Notes:

- Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.
- * Two identical connectors. Either one works for the main device or the rear camera.

Functions

The rear camera is used as an accessory for 70mai in-car products and needs to be used with a main device.

After the rear camera is installed and connected to the main device correctly, the rear camera can record and store the image from the rear of the vehicle.

Online guide

For more on product functions and FAQs, please see the user guide by scanning the QR code.

Usage


- The rear camera is powered by the main device. When the main device starts operation, the rear camera will turn on automatically. When the main device turns off, the rear camera will also turn off automatically.
- The main device powers the rear camera only when the main device receives power from an external power source; otherwise, it cannot power the rear camera.
- The image acquired by the rear camera is stored in the memory card of the main device automatically. As the storage limit is reached for the memory card, the earliest rear-recorded images will be overwritten by the latest images

and deleted in turn cyclically.

Installation


1. Installing the electrostatic sticker

Clean your rear windshield and put the electrostatic sticker on the recommended upper area of the windshield, as shown in the figure. Press the sticker to remove air bubbles.




2. Installing the rear camera

Paste the rear camera onto the electrostatic sticker.



Notes:




- The rear camera is pre-assembled on the mount. To remove the rear camera, rotate the camera body until icon aligns with icon on the mount, then pull it out.
- To assemble, insert the camera into the mount and rotate it until icon is offset from the icon .


3. Connecting the power supply

① Insert one connector into the power port of the rear camera.

② Run the connection cable along the top of the rear windshield, C-pillar, top of the side windows to the main device.

③ Insert the other connector into the rear camera port (cam) of the main device.






Note: The installation and wiring methods for different vehicles may differ from what is described in the user manual. The installation shall be conducted by a professional installer.

4. Adjusting the camera angle

Turn on the main device and switch to the rear camera view. Adjust the camera angle while checking the on-screen view. Ensure that the camera is facing the back of the vehicle.



Precautions

1. Please employ a professional installer for installation. The Company shall not be liable for improper personal operation that causes issues such as short circuit of car power source, damage to the car battery, damage to the car interior, and the like.
2. The Company shall not be liable for damages due to installation, other than quality issue of the product itself.
3. The Company shall not be liable for failed normal use of this product that is not resulted from quality issue of this product.
4. During installation and use of the product, please do not insert or remove the rear camera while the power is on; otherwise the product may be damaged.

Specifications

Product: Rear Camera

Model: Midrive RC43S

Resolution: 3840 × 2160

Input: 5V ⎓ 1A

Packing list

Rear camera × 1

Connection cable × 1

Electrostatic sticker × 2

Adhesive sticker × 1

User manual × 1

Regulatory compliance information



WEEE information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU declaration of conformity

CE The manufacturer hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://help.70mai.asia/1193.html

UK CA Hereby, 70mai Co.,Ltd. declares that the equipment type Midrive RC43S is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091). The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following

internet address: https://help.70mai.asia/2145.html

IC Caution.

RSS-Gen Issue 3 December 2010"&"CNR-Gen 3e édition Décembre 2010:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC Caution.

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Service: help@70mai.com

For further information, please go to www.70mai.com


Manufacturer: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China


Produktübersicht

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Heckkamera



Verbindungskabel



① Aufkleber
② Stromanschluss
③ Belüftungsöffnungen
④ Halterung
⑤ Objektiv
⑥ Stecker*

Hinweise:

- Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Weiterentwicklungen des Produkts variieren.
- * Zwei gleiche Stecker. Beide funktionieren sowohl für das Hauptgerät als auch für die Heckkamera.

Funktionen

Die Heckkamera wird als Zubehör für 70mai-Autoprodukte verwendet und muss mit einem Hauptgerät verwendet werden.

Nach der Installation und korrekten Verbindung der Heckkamera mit dem Hauptgerät kann die Heckkamera das Bild vom Bereich hinter dem Fahrzeug aufnehmen und speichern.

Online-Anleitung

Weitere Informationen zu Produktfunktionen und häufig gestellte Fragen finden Sie im Benutzerhandbuch oder durch Scannen des QR-Codes.

Verwendung


- Die Heckkamera wird über das Hauptgerät mit Strom versorgt. Wenn das Hauptgerät in Betrieb genommen wird, schaltet sich die Heckkamera automatisch ein. Wenn das Hauptgerät abschaltet, schaltet sich auch die Heckkamera automatisch ab.
- Das Hauptgerät versorgt die Heckkamera nur dann mit Strom, wenn das Hauptgerät von einer externen Stromquelle mit Strom gespeist wird, andernfalls kann es die Heckkamera nicht mit Strom versorgen.
- Das von der Heckkamera aufgenommene Bild wird automatisch auf der Speicherkarte des Hauptgeräts gespeichert. Wenn die Speicherkapazität der Speicherkarte erschöpft ist, werden die frühesten von der Heckkamera

aufgenommenen Bilder mit den neuen Bildern zyklisch überschrieben und gelöscht.

Installation


1. Anbringen des elektrostatischen Aufklebers

Reinigen Sie Ihre Heckscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber wie in der Abbildung gezeigt im empfohlenen oberen Bereich der Heckscheibe an. Beseitigen Sie Luftblasen, indem Sie sie unter dem Aufkleber herausdrücken.




2. Installation der Heckkamera

Kleben Sie die Heckkamera auf den elektrostatischen Aufkleber.



Hinweise:




- Die Heckkamera ist bereits an der Halterung montiert. Um die Heckkamera zu entfernen, drehen Sie das Kameragehäuse, bis das Symbol mit dem Symbol auf der Halterung ausgerichtet ist, und ziehen Sie sie dann heraus.
- Um die Kamera zu montieren, setzen Sie sie in die Halterung ein und drehen Sie sie, bis das Symbol versetzt zum Symbol steht.


3. Anschluss der Stromversorgung

① Stecken Sie einen Stecker in den Stromanschluss der Heckkamera.

② Führen Sie das Verbindungskabel entlang der Oberkante der Heckscheibe, der C-Säule und der Oberkante der Seitenfenster zum Hauptgerät.

③ Stecken Sie den anderen Stecker in den Heckkamera-Anschluss (Cam) des Hauptgeräts.






Hinweis: Bei verschiedenen Fahrzeugen kann die Vorgehensweise für die Montage und Verdrahtung von der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgehensweise abweichen. Die Installation muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

4. Anpassung des Kamerawinkels

Schalten Sie das Hauptgerät ein und schalten Sie zur Heckkamera-Ansicht um. Stellen Sie den Kamerawinkel ein und prüfen Sie dabei die Ansicht auf dem Bildschirm. Achten Sie darauf, dass die Kamera auf den Bereich hinter dem Fahrzeug ausgerichtet ist.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Installation. Das Unternehmen haftet nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, der zu Problemen wie einem Kurzschluss in der Stromversorgung des Fahrzeugs, einer Beschädigung der Autobatterie, einer Beschädigung im Fahrzeuginnenraum und dergleichen führen kann.
2. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden aufgrund der Installation, abgesehen von Qualitätsproblemen beim Produkt selbst.
3. Das Unternehmen haftet nicht für eine fehlgeschlagene normale Verwendung dieses Produkts, die nicht aus einem Qualitätsproblem dieses Produkts resultiert.
4. Während der Installation und Verwendung des Produkts dürfen Sie die Heckkamera bei eingeschalteter Stromversorgung weder anschließen noch trennen, da das Produkt andernfalls beschädigt werden kann.

Technische Daten

Produkt: Heckkamera

Modell: Midrive RC43S

Auflösung: 3840 × 2160

Eingang: 5 V ⎓ 1 A

Lieferumfang

Heckkamera × 1

Verbindungskabel × 1

Elektrostatischer Aufkleber × 2

Aufkleber × 1

Benutzerhandbuch × 1

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit dem unsortierten Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte abgeben, die von der Regierung oder den lokalen Behörden benannt wurde. Die korrekte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung

CE Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der

folgenden Internetadresse abrufbar:
https://help.70mai.asia/1193.html

Kundendienst: help@70mai.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com


Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China


Panoramica del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro.

Telecamera posteriore



Cavo di collegamento



① Adesivo
② Presa di alimentazione
③ Fori di ventilazione
④ Supporto
⑤ Obiettivo
⑥ Connettore*

Note:

- le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale d'uso sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto e le funzioni effettivi possono variare a causa di miglioramenti del prodotto.
- * Due connettori identici. Entrambi possono essere utilizzati sia per il dispositivo principale che per la telecamera posteriore.

Funzioni

La telecamera posteriore è un accessorio dei prodotti per auto 70mai e deve essere utilizzata con un dispositivo principale.

Una volta installata e collegata correttamente al dispositivo principale, la telecamera posteriore può registrare e memorizzare le immagini dal retro del veicolo.

Guida online

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del prodotto e sulle domande frequenti, consultare la guida utente scansionando il codice QR.


Utilizzo

- La telecamera posteriore è alimentata dal dispositivo principale. Quando il dispositivo principale entra in funzione, la telecamera posteriore si accende automaticamente. Quando il dispositivo principale si spegne, anche la telecamera posteriore si spegne automaticamente.
- Il dispositivo principale alimenta la telecamera posteriore solo quando viene alimentato da una fonte di energia esterna. In caso contrario, non è in grado di alimentare la telecamera posteriore.
- Le immagini registrate dalla telecamera posteriore vengono salvate automaticamente sulla scheda di memoria del dispositivo principale. Quando lo spazio di archiviazione della scheda di memoria si esaurisce, le prime immagini registrate dalla telecamera posteriore vengono sovrascritte da quelle più recenti e cancellate di volta in volta ciclicamente.

Installazione


1. Installazione dell'adesivo elettrostatico

Pulire il parabrezza posteriore e posizionare l'adesivo elettrostatico nell'area superiore consigliata, come mostrato nella figura. Premere l'adesivo per rimuovere le bolle d'aria.




2. Installazione della telecamera posteriore

Attaccare la telecamera posteriore sull'adesivo elettrostatico.



Note:

- la telecamera posteriore è preassemblata sul supporto. Per rimuovere la telecamera posteriore, ruotarne il corpo finché l'icona non risulta allineata all'icona sul supporto, quindi tirare.




- Per montarla, inserire la telecamera nel supporto e ruotarla finché l'icona non risulta disallineata rispetto all'icona .


3. Collegamento dell'alimentazione

① Inserire un connettore nella presa di alimentazione della telecamera posteriore.

② Far passare il cavo di collegamento lungo la parte superiore del parabrezza posteriore, il montante C e la parte superiore dei finestrini laterali, fino al dispositivo principale.

③ Inserire l'altro connettore nella porta per la telecamera posteriore (cam) sul dispositivo principale.






Nota: i metodi di installazione e cablaggio per i diversi veicoli possono differire da quanto descritto nel manuale d'uso. L'installazione deve essere effettuata da un professionista qualificato.

4. Regolazione dell'angolo della telecamera

Accendere il dispositivo principale e passare alla vista della telecamera posteriore. Regolare l'angolo della telecamera controllando la vista sullo schermo. Accertarsi che la telecamera sia rivolta verso la parte posteriore del veicolo.



Precauzioni

1. Per l'installazione, rivolgersi a un professionista qualificato. L'azienda non è responsabile per un uso personale improprio che possa causare problemi quali il cortocircuito della fonte di alimentazione dell'auto, il danneggiamento della batteria dell'auto, il danneggiamento degli interni dell'auto e simili.
2. L'azienda non è responsabile per i danni causati dall'installazione ma solo per i problemi di qualità del prodotto.
3. L'azienda non è responsabile per i malfunzionamenti del prodotto che non siano dovuti a problemi di qualità del prodotto.

4. Per evitare danni, durante l'installazione e l'uso del prodotto non inserire o rimuovere la telecamera posteriore quando il prodotto è acceso.

Specifiche

Prodotto: telecamera posteriore

Modello: Midrive RC43S

Risoluzione: 3840 × 2160

Ingresso: 5 V ⎓ 1 A

Lista della confezione

Telecamera posteriore × 1

Cavo di collegamento × 1

Adesivo elettrostatico × 2

Adesivo × 1

Manuale d'uso × 1

Informazioni sulla conformità normativa



Informazioni sui RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a

prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea

CE Il produttore dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee applicabili nonché alle relative modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://help.70mai.asia/1193.html

Scatola Neto	Manuale	Borsa	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 7	PET 1
Carta	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune .
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto .




Servizio assistenza: help@70mai.com
Per altre informazioni, andare su www.70mai.com
Produttore: 70mai Co., Ltd.
Indirizzo: Room 2220, Building 2, N° 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China


Общие сведения об устройстве

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Храните руководство в надежном месте.

Камера заднего вида



Соединительный кабель



① Крепежная наклейка
② Разъем питания
③ Вентиляционные отверстия
④ Крепление
⑤ Объектив
⑥ Штекер*

Примечания:

- Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены только для справки. Внешний вид имеющегося устройства и его функции могут отличаться по причине улучшения устройства.

- * Два одинаковых штекера. К основному устройству или камере заднего вида можно подключать любой из них.

Функциональные возможности

Камера заднего вида служит аксессуаром для автомобильных устройств 70mai и должна использоваться совместно с основным устройством.

Установленная камера заднего вида, правильно подключенная к основному устройству, записывает и сохраняет изображения области позади автомобиля.

Онлайн-руководство

Чтобы подробнее узнать о функциональных возможностях устройства и часто задаваемых вопросах, отсканируйте QR-код для ознакомления с руководством пользователя.

Использование


- Камера заднего вида получает питание от основного устройства. Камера заднего вида автоматически включается при запуске основного устройства. При выключении основного устройства камера заднего вида также автоматически выключается.

- Основное устройство подает питание на камеру заднего вида только при получении питания от внешнего источника, в противном случае подача питания на камеру заднего вида невозможна.
- Изображение с камеры заднего вида автоматически сохраняется на карту памяти основного устройства. По мере заполнения карты памяти более ранние изображения с камеры заднего вида будут перезаписаны более поздними в порядке постепенного удаления.

Установка


1. Установка электростатической наклейки

Очистите заднее ветровое стекло и поместите электростатическую наклейку на рекомендованную верхнюю область ветрового стекла (см. рисунок). Прижмите наклейку, чтобы убрать пузырьки воздуха.




2. Установка камеры заднего вида

Поместите камеру заднего вида на электростатическую наклейку.



Примечания:




- Камера заднего вида заранее собрана на креплении. Чтобы снять камеру заднего вида, поверните корпус камеры, чтобы значок совпал со значком на креплении, затем извлеките ее.
- Для сборки установите камеру в крепление и поворачивайте, чтобы значок не совпадал со значком .


3. Подключение источника питания

① Вставьте один штекер в разъем питания на камере заднего вида.

② Проложите соединительный кабель к основному устройству вдоль верхней кромки заднего стекла, задней стойки и верхней части боковых стекол.

③ Вставьте другой штекер в разъем для камеры заднего вида (cam) на основном устройстве.






Примечание: способы установки и прокладки электропроводки на разных автомобилях могут отличаться от указанных в руководстве пользователя. Установку должен выполнять специалист по установке.

4. Регулировка угла наклона камеры

Включите основное устройство и переключитесь на изображение с камеры заднего вида. Отрегулируйте угол наклона камеры с учетом изображения на экране. Убедитесь, что камера обращена к задней части автомобиля.



Меры предосторожности

1. Чтобы выполнить установку, обратитесь к услугам специалиста по установке. Компания не несет ответственности за неправильную эксплуатацию, повлекшую за собой неполадки, такие как короткое замыкание источника питания автомобиля, повреждение автомобильного аккумулятора, повреждение салона и т. п.

2. Компания несет ответственность только за проблемы, связанные с качеством устройства, и не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате установки.
3. Компания не несет ответственности за неполадки, препятствующие надлежащей эксплуатации настоящего устройства, если эти неполадки не вызваны ненадлежащим качеством устройства.
4. В ходе установки и эксплуатации устройства не подключайте и не отключайте камеру заднего вида при включенном питании. В противном случае возможно повреждение устройства.

Характеристики

Устройство: камера заднего вида

Модель: Midrive RC43S

Разрешение: 3840 × 2160

Вход: 5 В ⎓ 1 А

Комплектация

Камера заднего вида, 1 шт.

Соединительный кабель, 1 шт.

Электростатическая наклейка, 2 шт.

Крепежная наклейка, 1 шт.

Руководство пользователя, 1 шт.

Сведения о соответствии нормативным требованиям



Сведения об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, маркированные данным символом, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE согласно Директиве 2012/19/EU) и не должны смешиваться с несортированными бытовыми отходами. Чтобы защитить здоровье людей и окружающую среду, нужно доставлять отслужившее оборудование на специальный пункт приема, созданный правительственными органами или органами местного самоуправления, с целью переработки отходов электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогают предупредить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительных сведений о расположении и условиях работы таких пунктов приема обращайтесь к установщику или в органы местного самоуправления.

Декларация ЕС о соответствии

CE Настоящим изготовитель заявляет, что данное оборудование соответствует применимым директивам и европейским стандартам с учетом изменений. Полный текст декларации ЕС о соответствии доступен по следующему интернет-адресу:
https://help.70mai.asia/1193.html
Дата изготовления: см. на упаковке

Температура хранения: от -25 до 75 °C
Относительная влажность: 20–90 %
Рабочая температура изделия — от -20 до 70 °C, а температура хранения — от -25 до 75 °C. Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может получить повреждения. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте запустить его снова.

EAC

Служба поддержки: help@70mai.com
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.70mai.com


Производитель: 70mai Co., Ltd.

Адрес: офис 2220, строение 2, № 588 по улице Цзысин, район Минхан, Шанхай, Китай


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

后录摄像头



摄像头连接线



① 耐高温胶
② 电源接口
③ 散热孔
④ 底座
⑤ 镜头
⑥ 接头 *

提示：

- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
- * 两个接头相同。任一接头可接入主机或后录摄像头。

产品功能

本后录摄像头作为 70 迈车载产品的配件，需要与主设备一起使用。

在正确安装和连接主设备后，后录摄像头可采集来自车辆后方的影像，并存储在主设备的存储卡中。

用户指南

在线指南包括详细的产品功能描述，使用本产品前，请仔细阅读本指南，避免因为错误的使用造成损失。扫描二维码，获取在线指南。

使用方法


- 后录摄像头由主设备供电，在主设备开启运行时，后录摄像头也会自动开启。主设备关机时，后录摄像头也自动关闭。
- 主设备对后录摄像头的供电，仅在主设备获得外部电源供电时进行。如果主设备没有外部电源供电，无法为后录摄像头供电。
- 后录摄像头获取的影像被自动存储在主设备的存储卡中。当存储卡达到存储上限时，最新的影像将会覆盖时间最早的后录影像，依次循环删除。

产品安装

1. 安装静电贴


将静电贴安装在如图所示虚线区域内的后挡风玻璃的上部区域内。

安装前请将玻璃擦拭干净，安装时请将静电贴与玻璃之间的气泡挤压干净。




2. 粘贴后录摄像头

撕下底座耐高温胶上的保护贴，将后录摄像头粘贴在静电贴的正中位置。



提示：

- 后录摄像头出厂时已安装在底座上。如需拆下，握住机身并旋转，直至图标 对准底座上的图标 ，即可拔出。
- 如需安装，将机身插入底座并旋转至图标 与底座上的图标 呈错位状态，确保已固定。




3. 布线并连接电源


① 将连接线的任一接头插入后录摄像头的电源接口。

② 将摄像头连接线沿后挡风玻璃的顶部、C 柱、侧窗顶部，布置到主设备处。

③ 将连接线的另一接头接入主设备的后录摄像头接口（cam）。


提示：不同车辆的安装和布线方法可能与说明书存在差别，请由专业的安装人员进行安装。





4. 调节摄像头

将主设备开机并切换到后录画面。对照屏幕画面，上下调整后录摄像头的角度，确保后录摄像头朝向车尾正前方。



注意事项

1. 请由专业安装人员进行安装，如果因个人操作不当，造成汽车电源短路、汽车电瓶损坏、汽车内饰损坏等问题，本公司不承担责任。
2. 由于安装原因，而非产品本身质量问题造成的损失，本公司不承担责任。
3. 非本产品质量问题导致的本产品无法正常使用，本公司不承担责任。
4. 在产品安装和使用过程中，请勿在开机状态下插拔摄像头，以免造成产品损坏。

基本参数

产品名称：后录摄像头
产品型号：Midrive RC43S
图像分辨率：3840 × 2160
输入参数：5V ⎓ 1A

包装清单

后录摄像头 × 1
摄像头连接线 × 1
静电贴 × 2
耐高温胶 × 1
说明书（内含三包凭证）× 1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（VI）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
主机外壳及组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主机内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
摄像头连接线内部金属针	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品（除电池外）在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。

三包凭证

1. 用户信息

姓　　名：_____

电　　话：_____

电子邮件：_____

邮政编码：_____

联系地址：_____

2. 维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

服务政策

本公司严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》为购买本公司产品的消费者提供三包服务。

详细的服务政策，请参考本公司官网售后服务政策栏内容：http://www.70mai.com.cn/service/mainland

联系我们

官　网：www.70mai.com.cn

电　话：400-015-2399

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

地　址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2220 室

扫描右侧二维码关注 70 迈微信公众号

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI



封面封底：128克双铜+单黑印刷+哑油
内 页: 80g克双铜纸+单黑印刷
尺寸：103×46mm

V1.0-20260706

7011AA800624