


Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPM9A6I40



Wposażenie dodatkowe

HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Łatwe czyszczenie:** dzięki zdejmowanym pokrętkom i rusztom nadpalnikowym, które można myć w zmywarce.
- **Rusztzy przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Częściowo łączone rusztzy:** są mniejsze, co ułatwia czyszczenie, lecz nadal mają równą powierzchnię.
- **Odciecie zasilania gazem:** zapewnia bezpieczeństwo, odcinając dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 5
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Szerokość: 915 mm
 Wymiary urządzenia: 45x915x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ... 170x1120x660 mm
 Masa netto: 22.9 kg
 Masa brutto (kg): 26.3 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
 Kolor powierzchni: Czarny
 Kolor ramki: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 100 cm
 Kod EAN: 4242005496242
 Moc przyłączeniowa gazu: 11500 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPM9A6I40

- Moc przyłączeniowa: 11.5 kW

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym ruszkom nadającym się do mycia w zmywarce.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Dzielony, ruszt żeliwny
- Pokrętła metalowe

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa: palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik tylny: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Dzielony, ruszt żeliwny: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo


- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 54 x 915 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- W przypadku montażu na równi z blatem należy zachować wysokość blatu kuchennego 30mm.
- Długość przewodu zasilającego: 1 m

Serie 6, Płyta gazowa, 90 cm, Szkło hartowane, Czarny PPM9A6I40

Wymiary w mm



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika. W przypadku blatów roboczych o grubości od 12 mm do 20 mm potrzebna jest dodatkowa podkładka dystansowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z obsługą klienta