



PRF0200583

NikolaTesla Switch Glow

Wygodna kontrola pracy centralnie umieszczonego okapu - za pomocą jednego dotknięcia pokrywy można aktywować pracę urządzenia.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WYKOŃCZENIE

Matt black glass

WYMIARY (CM)

83x51,5x21

KLASA ENERGETYCZNA

A++

CUT OUT

80,7x49,2 cm

POBÓR CAŁKOWITY

7,4 kW

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG

130m³/h

MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI

525m³/h

PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJANIA W TRYBIE BOOST

620m³/h

MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA

130m³/h

MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA

580m³/h

INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA

600m³/h

PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJANIA

5,1m/s

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU

34db(A) - 67db(A)

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIAJACZ

38db(A) - 71db(A)

STEROWANIE

9S+B Sterowanie dotykowe typu Direct Slider

POBÓR CAŁKOWITY

175 W

Funkcje gotowania

STEROWANIE

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

NAPIĘCIE

220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N

OGRANICZNIK MOCY

3,1kW - 4,5kW

POLA ŁĄCZONE

2

POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - LEWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWCZE - PRAWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW