



PRF0203698

NikolaTesla One

Gotowanie na płycie indukcyjnej wyposażonej w mechanizm pochłaniania oparów i zapachów to wyjątkowy komfort. Cicho, wydajnie i energooszczędnie w klasie A++. Perfekcyjna kombinacja.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WAGA (KG)	WYKOŃCZENIE	WYMIARY (CM)
19,25	Matt black glass	83x51,5x21
KLASA ENERGETYCZNA	CUT OUT	POBÓR CAŁKOWITY
A++	80,7x49,2 cm	7,4 kW

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG	MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI	PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA W TRYBIE BOOST
135m³/h	525m³/h	620m³/h
MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA	MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA	INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA
125m³/h	495m³/h	570m³/h
PRĘDKOŚĆ POCHŁANIANIA	MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU	MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIACZ
5,1m/s	35db(A) - 67db(A)	38db(A) - 71db(A)
STEROWANIE	POBÓR CAŁKOWITY	
9S+B Sterowanie dotykowe typu Direct Slider	175 W	

Funkcje gotowania

STEROWANIE	NAPIĘCIE	OGRANICZNIK MOCY
9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider	220-240V / 380-415V 2N / 380-415V 3N	3,1kW - 4,5kW
POLA ŁĄCZONE	POLE GRZEWCZE - LEWY PRZÓD	POLE GRZEWCZE - PRAWY PRZÓD
1 (SX)	OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW	Ø 16 cm - 1,2/1,4 kW
POLE GRZEWCZE - LEWY TYŁ	POLE GRZEWCZE - PRAWY TYŁ	
OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW	Ø 20 cm - 2,3/3 kW	