

Dreame L60 Ultra

robot sprzątający

Najważniejsze cechy



Niesamowita moc ssania 35 000 Pa

Zapewnia siłę ssania Vortex do 35 000 Pa*, bez wysiłku usuwając kurz, zanieczyszczenia i sierść zwierząt z dywanów i twardych podłóg.



Perfekcyjna czystość bez płątania

Podwójne, przeciwbieżne szczotki aktywnie zapobiegają płątaniu się włosów, zapewniając stałą, dogłębną czystość przy minimalnej konserwacji.



Detekcja 3D
Ponad 280 rodzajów obiektów*

Sprytniejsza nawigacja, mniej pominieć

Łączy zaawansowaną detekcję 3D ToF z inteligentnymi algorytmami AI, aby precyzyjnie wykrywać przeszkody i inteligentnie poruszać się po złożonym domowym otoczeniu.



Dogłębne mycie mopów w 100°C

Wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze 100°C* do dogłębnego mycia mopów, rozpuszczając uporczywe plamy i eliminując nieprzyjemne zapachy dla higienicznej i bezobsługowej konserwacji.

Pełna Specyfikacja

Wymiary robota sprzątającego	351mm x 351mm x 82mm
Wymiary stacji bazowej	340mm x 457mm x 590mm
Waga stacji bazowej	9,2kg
Waga robota sprzątającego	4,1kg
Maksymalna wysokość pokonywania przeszkód	50mm (Próg dwuwarstwowy), 30mm (Próg jednowarstwowy)
Nawigacja i unikanie przeszkód	ToF + AI RGB + LED
Typ szczotki głównej	HyperStream Detangling DuoBrush
Maksymalna siła ssąca	35 000Pa
Unoszenie szczotki	✓
Unoszona szczotka boczna	×
Wysuwana szczotka boczna	✓
Typ mopa	Dual Omni-Scrub Mops
Wysuwanie mopa	✓
Demontaż mopa	✓
Unoszenie mopa	10.5mm
Pojemność baterii	5 200mAh
Pojemność pojemnika na kurz	275ml
Pojemność zbiorników na wodę czystą / brudną	4.5L / 4.0L
Sterowanie głosowe	Bezpośrednie, Zewnętrzne
Suszenie gorącym powietrzem	✓
Inteligentna detekcja zabrudzeń, ponowne mycie mopów i podłogi	✓
Samoczyszcząca płyta bazowa	✓ (AceClean DryBoard)

Zawartość opakowania

Robot odkurzający x1	Stacja bazowa x1	Szczotka główna (fabrycznie zamontowana) x1	Osłona szczotki (fabrycznie zamontowana) x1
Szczotka boczna (fabrycznie zamontowana) x1	Pojemnik na kurz (fabrycznie zamontowany, w tym filtr) x1	Nakładka mopująca (fabrycznie zamontowana) x2	Uchwyt nakładki mopującej x2
Worek na kurz (fabrycznie zamontowany x1) x2	Roztwór czyszczący 200 ml (AWH6) x1	Moduł automatycznego dozowania roztworu - jednokomorowy (fabrycznie zamontowany) x1	Filtr tarkowy (fabrycznie zamontowany) x1
Płyta przedłużająca rampę stacji bazowej x1	Skrócona instrukcja obsługi x1	Instrukcja obsługi x1	

*Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji i materiałach służą wyłącznie celom referencyjnym. Wymiary produktu mogą się różnić o maksymalnie 2 mm, a waga może nieznacznie ulec zmianie. Należy odnieść się do rzeczywistego produktu. *Wygląd może ulec zmianie ze względu na różnice między partiami. Należy odnieść się do faktycznie otrzymanego przedmiotu.

*Kolor obudowy robota odkurzającego może ulec zmianie ze względu na różnice między partiami. Należy odnieść się do faktycznie otrzymanego przedmiotu.

*35 000 Pa: Na podstawie naszych wewnętrznych danych laboratoryjnych. Rzeczywista wydajność może się różnić.

*Czyszczenie bez płątania: Certyfikowane przez TÜV SÜD. Rzeczywiste wyniki zależą od środowiska.

*Ponad 280 typów obiektów: Na podstawie naszych wewnętrznych danych laboratoryjnych. Rzeczywista wydajność może się różnić.

*8,2 cm: Dzięki smukłej obudowie o wysokości 8,2 cm, robot odkurzający wymaga minimalnej wysokości wejścia 8,4 cm. Należy upewnić się, że spody mebli są płaskie i wolne od wypukłości. Na podstawie naszych wewnętrznych danych laboratoryjnych. Rzeczywista wydajność może się różnić.

*100°C: Temperatura powyżej systemu PTC tarki do mycia mopów osiągnąć 100°C po nagraniu w warunkach temperatury pokojowej (około 23°C), na podstawie naszych wewnętrznych danych laboratoryjnych.

Rzeczywista temperatura może się różnić. *Po zakończeniu programu samoczyszczania mopa 100°C, temperatura systemu PTC tarki spada do bezpiecznego poziomu, zapewniając PTC bezpieczeństwo rodzinie.